Canalisation

- approvisionnement de chantier
- transport de matérieux
- pose de buses, regards, cables...
- rebouchage de tranchées



Zettelmeyer

Volvo Construction Equipment

Canalisateurs avec une chargeuse p menés à termes en toute sécurité.

- Puissant moteur DEUTZ, protégeant l'environnement, fonctionnement souple, émissions réduites, faible consommation de carburant pour une durée de vie élevée à faible coût.
- Châssis à articulation oscillante conférant une bonne maniabilité et stabilité.
- Transmission hydrostatique: utilisation souple et simple grâce à l'automatisme du passage des gammes, effort de traction maximum quelle que soit la vitesse même sous pleine charge de l'hydraulique de travail.
- Ponts portiques offrant une importante garde au sol pour le franchissement d'obstacles*.
- Blocage de différentiel 100% sur les deux ponts pour une mobilité optimale.
- Frein hydrostatique sans usure.
- Circuit de direction indépendant pour des cycles plus rapides.
- Cabine très confortable procurant un maximum de sécurité pour l'opérateur: homologuée ROPS/FOPS, visibilité excellente sur l'aire de travail, chauffage et ventilation efficaces.
- Facilité de conduite grâce au levier multifonction.
- Accouplement rapide des équipements et 3ème fonction hydraulique en standard** vous permettant d'adapter votre Zettelmeyer à vos besoins.

*sauf ZL 302 et ZL 402 ** sauf ZL 302



Equipement palettiseur-clapets pilotésréception organisme de sécurité.



Balayeuse.

olyvalente Zettelmeyer vos chantiers



Le Numéro 1 de la chargeuse articulée



ZL 302



Puissance nette kW/ch: 21/28
Poids de service, kg: 1900
Capacité du godet, m³: 0,3-0,5
Hauteur sous axe, mm: 2540

ZL 502 Série C



Puissance nette kW/ch: 35/47
Poids de service, kg: 4400
Capacité du godet, m³: 0,7-1,3
Hauteur sous axe, mm: 3090

ZL 602 Si Série C vitesse maxi 30 km/h #ZM QC



Puissance nette kW/ch: 42,5/57
Poids de service, kg: 5000
Capacité du godet, m³: 0,8-1,5
Hauteur sous axe, mm: 3190

ZL 802



Puissance nette kW/ch: 56/75
Poids de service, kg: 6700
Capacité du godet, m³: 1,0-2,0
Hauteur sous axe, mm: 3500

ZL 802 Si vitesse maxi 35 km/h #ZM QC



Puissance nette kW/ch: 60/80
Poids de service, kg: 7200
Capacité du godet, m³: 1,0-2,0
Hauteur sous axe, mm: 3470

Zettelmeyer GmbH

Postfach 13 40 · D-54323 Konz

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques ou constructives sans préavis. Les images ne montrent par forcément l'équipement standard de la machine.

ZL 402 Série C



Puissance nette kW/ch: 27/36
Poids de service, kg: 3400
Capacité du godet, m³: 0,5-1,0
Hauteur sous axe, mm: 2980

ZL 602/S* Série C *S, vitesse maxi 30 km/h



Puissance nette kW/ch: 42,5/57
Poids de service, kg: 4600
Capacité du godet, m³: 0,8-1,5
Hauteur sous axe, mm: 3120

ZL 702 Série C



Puissance nette kW/ch: 48,5/65
Poids de service, kg: 5000
Capacité du godet, m³: 0,9-1,5
Hauteur sous axe, mm: 3130

ZL 802 i



Puissance nette kW/ch: 56/75
Poids de service, kg: 7200
Capacité du godet, m³: 1,0-2,0
Hauteur sous axe, mm: 3470

#ZM QC

#ZM QC

ZL 1002 i



Puissance nette kW/ch: 66/88
Poids de service, kg: 7600
Capacité du godet, m³: 1,2-2,5
Hauteur sous axe, mm: 3470

Votre distributeur:

Volvo Matériels TP France S.A.

37, Ave. Georges Politzer F-78192 Trappes Cedex

Ref. No. Zettelmeyer 29054087 Volvo Parts 31 1 430 5203 Printed in Germany 08.96 FRANZ: