

EXCAVATORE GOMMATO VOLVO

EW140C

14,4 – 15,8 t, 136 cv



MORE CARE. BUILT IN.



VOLVO - UN PARTNER AFFIDABILE.

Fiducia significa sapere che la vostra macchina lavorerà indipendentemente dal tipo di lavoro, dalle ore o dalle condizioni di esercizio. Gli escavatori gommati Volvo EW140C si meriteranno la vostra fiducia, ogni giorno. Con le referenze multi funzione di un porta attrezzi e il pedigree di una macchina da scavo purosangue, l'EW140C fa ben più del semplice lavoro. Domina! Multifunzione. Altamente mobile. Efficienza del carburante. Confortevole. Pensate al Volvo EW140C come alla vostra flotta costituita da una sola macchina. È ora di partire.

Volvo: il vostro partner locale, globale

Dal 1927, Volvo si è meritata la fiducia per la capacità di fornire soluzioni con valore reale. Basandosi sui valori chiave di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente, Volvo Equipment è leader nel settore edile e del trasporto. Alla sua linea ampia e completa di macchine movimento terra si aggiungono autobus, camion, motori aerospaziali e marini. Essendo il più grande produttore mondiale di motori diesel da 9 a 18 litri Volvo fornisce la migliore efficienza nei consumi in questa classe. Questa eredità la ritroviamo nella famiglia di escavatori della nuova Serie C. Un turno di lavoro nella cabina di un escavatore Volvo e capirete perché molti si affidano a Volvo come partner di fiducia.

Una task force da un'unica macchina

Altre macchine potrebbero provare a rivendicare lo scettro, ma gli escavatori gommati Volvo della Serie C potrebbero essere le migliori macchine movimento terra in qualunque situazione di lavoro. Quindi cosa fa questo escavatore per avanzare tante pretese? Guardate e vedrete. L'EW140C è un'unica macchina, ma sul lavoro si comporta come una task force. Movimentando macerie. Rimuovendo il manto stradale. Livellando fondamenta. Sollevando e posando tubature.

Carotaggio per la posa di paletti. Rimozione dei detriti da sotto i ponti. Tutto questo in un pacchetto perfettamente bilanciato che si muove tra i cantieri fino a 30 km/h. La bassa pressione al suolo fa sì che l'EW140C sia adatto per lavoro su pavimentazione o in condizioni del suolo morbide o fuoristrada. La dimensione e la manovrabilità lo rendono ideale per il lavoro in città, nei cantieri di movimentazione di materiali o all'esterno di palazzi e magazzini.

La cabina mette ai comandi l'operatore

La cabina Volvo più spaziosa presenta un'ottima visibilità, un controllo della temperatura con grandi flussi d'aria, un nuovo tettuccio trasparente e una colonna sterzo regolabile. I comandi pronti e reattivi permettono all'operatore infinite possibilità di adattare i flussi e le pressioni idrauliche senza bisogno di abbandonare il sedile. I livelli dei fluidi possono essere monitorati direttamente dalla cabina. Con tale mobilità facilità d'uso, confort e adattabilità l'EW140C ha decisamente la potenza di più macchine. Più attrezzi. Più funzioni. Più controllo. Più lavoro svolto e minore consumo di carburante. Alla fine della giornata, aggiungiamo ciò che tutti gli appaltatori cercano: maggiore redditività!





• Elevata manovrabilità in ambienti di lavoro ristretti.



• Ottima visuale dalla cabina Volvo Care Cab.



• Ottime prestazioni di scavo e come portattrezzi.



• Volvo è una prova evidente di innovazione e qualità.



• Motore Volvo V-ACT efficiente ed intelligente.



• Stabilità e potenza per lavori di sollevamento e di aspostamento.

- Un robusto ed efficiente porta attrezzature mobile che fa il lavoro di più macchine.
- Regolazione flusso e pressione attacco idraulico direttamente dalla cabina.
- Comfort cabina, ampia visibilità: maggiore produttività.
- Il motore V-ACT presenta coppia elevata a bassi giri motore e superiore efficienza nei consumi.

UNA CABINA COSÌ BELLA NON POTEVA CHE ARRIVARE DA VOLVO.

Perché la nuova cabina della Serie C di Volvo è così spaziosa, confortevole e sicura? Semplice. Volvo sa quanto sia importante l'operatore. Abbiamo reso la cabina dell'EW140C ancora più spaziosa, con maggiore superficie vetrata, abbiamo aggiunto il tettuccio trasparente, l'opzione del tettuccio apribile e costruito tutto, dal sedile alla colonna dello sterzo, facilmente regolabile.

Non esiste un posto migliore

Un turno di lavoro ai comandi dell'EW140C e l'operatore non vorrà più guidare nulla che non sia Volvo. L'input dell'operatore è fondamentale nella progettazione della cabina Volvo, non deve quindi stupire che la cabina Care Cab dell'EW140C sia dotata di caratteristiche che esaltano la produttività. Ciò non va solo a vantaggio dell'operatore, si tratta di un vantaggio competitivo anche per il titolare. Produttività e guadagno iniziano in cabina. Essere produttivi è più che mai facile, fin dal sedile dell'operatore. Le verifiche quotidiane su olio motore, liquido di raffreddamento, olio idraulico e filtri possono essere eseguite tramite il monitor di controllo elettronico di facile lettura. Non occorre più scendere e arrampicarsi sull'escavatore per i controlli quotidiani. Il Care Track consiste in un programma di monitoraggio GPS che funziona con il sistema di diagnostica della macchina. L'installazione è semplice. Individuazione geografica della macchina, utilizzo, consumo di carburante e altro ancora direttamente dal vostro computer. Ottimizza la disponibilità macchina grazie ad importanti promemoria di manutenzione. Inoltre il CareTrack funge da sistema antifurto, consentendovi di limitare le aree geografiche o le ore del giorno in cui poter utilizzare la macchina. Il cambio delle attrezzature è rapido e comodo. L'operatore può regolare il flusso e la pressione idraulici direttamente dalla cabina, consentendo un notevole risparmio di tempo durante

il lavoro con attrezzature idrauliche. L'impianto idraulico Volvo consente un controllo morbido e comodo con il minimo sforzo. Anche l'andatura è comoda, sia che si vada a tutta velocità o a passo lento.

Visibilmente superiore

Volvo è già nota per la superiore visibilità della sua cabina. Ora l'abbiamo ulteriormente migliorata con più superficie vetrata e un tettuccio trasparente apribile tramite molla a gas. La visibilità è stata notevolmente migliorata spostando sulla sinistra il motorino del tergicristallo quindi il tergicristallo pulisce una superficie più ampia. La colonna dello sterzo va avanti e indietro in modo da non ostruire la vista frontale.

Durante gli spostamenti con il braccio a due pezzi retratto la visibilità sul lato destro risulta chiara e senza ostacoli. Per ulteriore sicurezza è possibile installare una videocamera posteriore, optional, con monitor all'interno della cabina. Per lavori di scavo, sollevamento o spostamento l'operatore ha la migliore visuale per una maggiore sicurezza e maggiore produttività. Abbiamo riposizionato la ventola del sistema di condizionamento in modo che la cabina pressurizzata risulti ancora più silenziosa.

I nuovi supporti cabina viscoso attenuano le vibrazioni della piattaforma. Grazie al nuovo design abbinato ad un sedile migliorato che potenzia il confort anche le vibrazioni su tutto il corpo risultano ridotte.



• Visibilità posteriore grazie alla sovrastruttura piatta.

- Sedile extralusso con sospensione e altezza regolabili, inclinabile e reclinabile avanti e indietro per adattarsi facilmente alle misure dell'operatore
- Console del joystick regolabile, verso il basso, avanti e indietro.
- Il pulsante avanti-indietro alla destra del joystick consente un migliore controllo, con minore fatica rispetto al pedale di traslazione.
- Cabina più ampia con più spazio per gambe e piedi.
- La console dei comandi elettronici consente i controlli quotidiani dei fluidi e dei filtri direttamente dalla cabina.
- Un ampio vetro ne fa la cabina con la migliore visibilità.
- Tettuccio trasparente apribile, optional, che consente una migliore linea visiva per le operazioni a livello superiore.
- Colonna dello sterzo inclinabile verso l'operatore per un migliore campo visivo.
- Parabrezza inferiore asportabile, che si posiziona facilmente nella portiera.
- La telecamera posteriore optional fornisce maggiore sicurezza oltre ad aumentare la fiducia dell'operatore.
- I nuovi supporti viscosi attenuano i colpi e le vibrazioni all'operatore in cabina.
- Il climatizzatore automatico a 14 velocità garantisce un confortevole ambiente in cabina con qualsiasi condizione atmosferica.



• Colonna di sterzo mobile per visibilità e confort.



• Comandi della macchina tutti a portata di mano.



• Visibilità superiore grazie al tettuccio apribile.



LA PRODUZIONE DI UN'INTERA FLOTTA CON UN'UNICA MACCHINA.

Tutti gli appaltatori sono alla ricerca di un vantaggio competitivo. L'EW140C possiede la capacità di sollevamento, di scavo e di portattrezzi di più macchine. Ciò significa un notevole uso della macchina, minori costi complessivi e maggiori utili.

Con così tante opzioni, dalle benne ai martelli idraulici, dalle pinze per tronchi. L'EW140C è molto di più di una macchina. È una forza!

Una macchina, diverse soluzioni

Il Volvo EW140C è un vero e proprio strumento di comando, progettato con potenza e stabilità per gestire il lavoro di più macchine. Con una serie di attrezzi disponibili e la capacità di regolare il flusso e la pressione idraulica direttamente dalla cabina, l'EW140C presenta in sé la potenza e la qualità di un'intera flotta.

Buona parte del successo dell'EW140C è da attribuire alla mobilità. Sia che il lavoro si trovi in città o ben al di fuori della stessa, l'EW140C passa da un lavoro all'altro con una corsa morbida ed elevate velocità medie, fino a 30 km/h. Non occorre trasportare più macchine per svolgere il lavoro. L'EW140C arriva velocemente ed è in grado di passare facilmente da lavori di scavo al compito di portattrezzi.

Il sottocarro assicura le prestazioni

Il sottocarro solido e robusto stabilizza la macchina nelle operazioni di scavo, sollevamento e di precisione. Grazie all'ampia e robusta intelaiatura e alla lama parallela, l'EW140C è in grado di sollevare, caricare, livellare e altro ancora. In più non rovinerà il manto stradale né sciuperà altre superfici delicate. La lama non danneggerà la superficie stradale né rovinerà altre superfici sensibili. Grazie all'impronta leggera EW140C è un ottimo attrezzo anche per le operazioni fuoristrada.

La versatilità dell'EW140C inizia dal braccio. Il braccio triplice presenta un'incredibile agilità, consentendo all'escavatore di lavorare in spazi ristretti o di eseguire scavi paralleli. La geometria del braccio in due pezzi fa sì che l'EW140C sia perfettamente adatto per una vasta serie di compiti, dallo spostamento di tubi di cemento al posizionamento di pali elettrici. Il monobraccio standard garantisce prestazioni solide per operazioni di scavo e di sollevamento.

Attrezzature per ogni tipo di lavoro

L'unico limite delle prestazioni degli attrezzi dell'EW140C sono le richieste del cliente. Aggiungete un attacco rapido e un attrezzo inclinabile e rotante e otterrete una macchina decisamente intelligente con maggiore produttività.

Il morbido impianto idraulico load-sensing consente il controllo nelle operazioni di taglio dell'asfalto o di livellatura intorno agli ostacoli. L'eccellente impianto idraulico è in grado di alimentare martelli, pinze per tronchi, decespugliatori e numerose altre attrezzature. Potrete facilmente attrezzare l'EW140C con benne da scavo o da pulizia canali, ripper, tagliasfalto, compattatori, trivelle, forche o polverizzatori ed altri ancora. La coppia elevata a bassi giri motore, vi garantisce la potenza necessaria, senza esitazione e senza pericolo di impantanarsi.





• Sbraccio e potenza per operazioni di scavo e di carico.

• Robusto impianto idraulico.

• Sbraccio e potenza per sollevamento e posa.



• Braccio in due pezzi per una maggiore versatilità.



• Attacco rapido: facile cambio delle attrezzature direttamente dalla cabina.

- Una serie di attrezzature aggiunge incredibili capacità.
- Operate fuoristrada o su asfalto senza rovinare le superfici.
- Coppia elevata a bassi giri motore per potenza, mobilità e operazioni tranquille.
- Il robusto impianto idraulico rilascia morbida potenza anche a pieno carico.
- La lama stabilizzatrice ed i piedi migliorano la stabilità nello scavo e nel sollevamento o nell'uso di attrezzi.
- Guida confortevole anche alla massima velocità di traslazione.

LA POTENZA VOLVO È IL CUORE DELLE PRESTAZIONI.

Per capire veramente il vantaggio di usare una macchina con il sistema di potenza Volvo, dovete provarla. Basta passare un turno di lavoro alla guida dell'EW140C e lo scoprirete. Il vantaggio evidente si osserva vedendo la potenza erogata in uno scavo in trincea. Lo dimostra il perfetto controllo nella posa di tubi o pallet di materiale. Lo dimostra l'elevata coppia a bassi giri del motore con conseguente grande risparmio di combustibile. Soprattutto lo dimostra nella produttività e nella redditività.

Potenza superiore, intenzionale.

Come produttore mondiale leader di motori diesel di medie dimensioni, Volvo conosce la potenza. L'EW140C ha un robusto motore Volvo che assicura potenza ottimizzata, coppia massima e operazioni tranquille. L'EW140C Volvo dimostra vere prestazioni multifunzione.

In cosa consiste il vantaggio competitivo sul cantiere della potenza di Volvo? Componenti superiori risultano perfettamente integrati alla tecnologia Volvo per ottenere il massimo da ogni azione, ciclo e turno. I comandi del motore elettronico ottimizzano il flusso idraulico in base alla velocità del motore e alle esigenze del lavoro. Gli operatori possono contare sulle modalità del motore per soddisfare i compiti più svariati. Volvo consente il totale

controllo della potenza, per garantirvi il massimo rendimento a qualsiasi velocità. L'avanzato motore Volvo V-ACT è conforme ai requisiti della normativa Tier 3/Stage IIIA sulle emissioni con vantaggi indiscussi per l'ambiente. Otterrete di più da ogni singola goccia di carburante con il motore V-ACT che utilizza il motore a iniezione ed i sistemi di gestione dell'aria per produrre combustioni pulite a basse emissioni inquinanti.

Impianto idraulico robusto ed in armonia

La pompa principale è più silenziosa e fornisce una grande portata di olio alle funzioni idrauliche, di traslazione e di rotazione per prestazioni più morbide e reattive, soprattutto in operazioni combinate con diversi accessori. Una



• Testati e collaudati sui cantieri di tutto il mondo.

coppia più elevata del motore di rotazione si traduce in cicli produttivi più veloci nei lavori in pendenza o nella posa di pesi. Grazie al testato motore Volvo per pale gommate specificatamente progettato per le esigenze di scavo, l'EW140C presenta più componenti intercambiabili rispetto alle altre macchine movimento terra Volvo. Ciò significa una maggiore disponibilità dei pezzi di ricambio, minori costi operativi e maggiore disponibilità macchina. Grazie agli strumenti computerizzati VCADS Pro e MATRIS, per analizzare e gestire uso del carburante, funzioni e utilizzo della macchina Volvo utilizza ancora meglio la potenza. Volvo CareTrack, in fine, aggiunge la potenza del satellite per seguire e gestire una macchina, o un'intera flotta di macchine.

LA LEADERSHIP DEI MOTORI VOLVO ABRACCIA TERRA, MARE, CIELO E SPAZIO

In quanto principale produttore mondiale di motori diesel da 9 a 18 litri, Volvo vanta un'ineguagliabile esperienza nella progettazione di sistemi di potenza che muovono il mondo. I motori Volvo per Volvo Construction Equipment, Volvo Aero,

Volvo Buses, Volvo Penta e Volvo Trucks definiscono la produttività e l'economia di carburante. Le nostre prestazioni sono state testate sulla terra, sul mare, nei cieli e nello spazio. Eminentissime ricerche e sviluppi collocano tutti i prodotti del Gruppo Volvo

in prima linea in termini di produttività. Quando affermiamo che i motori Volvo sono testati e comprovati, potete crederci! La fiducia è insita. È questo il grande vantaggio di Volvo Power.





• Prestazioni su misura con facilità di controllo.



• Gli impianti idraulici ottimizzano il flusso.



• Fidatevi di Volvo in quanto a potenza e risultati.



• I motori vengono costruiti per svariate prestazioni.

Motore V-ACT a coppia elevata

- Sistema di iniezione ad alta pressione.
- Turbocompressore più grosso.
- Innovativo sistema di ricircolo dei gas.
- Coppia elevata a bassi giri
- Economia nei consumi, per il leader di mercato.

Controllo elettronico del motore

- Sensori che in tempo reale forniscono dati al sistema di gestione motore.
- Combustione ottimizzata basata sui dati dei sensori.
- Massima potenza disponibile direttamente sull'idraulica.

Impianto idraulico armonico

- Massima potenza disponibile, ben accoppiata ai giri motore.
- Gli impianti idraulici Volvo indirizzano il flusso dell'olio dove più necessario.

Sistema telematico Volvo

- CareTrack collegato ai satelliti per monitoraggio remoto.
- Localizzazione macchina, dati operativi, codici di errore, allarmi ed altro.
- Diagnostica e storico della macchina disponibili dal MATRIS e dal sistema VCADS Pro.

UNO SGUARDO DA VICINO AL COMANDO A ROLLER: L'INNOVAZIONE NON È MAI STATA COSÌ BUONA.

MAGGIORE SICUREZZA

- **La sicurezza** è un **valore chiave** di Volvo e risulta evidente nelle nostre macchine.
- La cabina Care Cab dal nuovo design, con **struttura di protezione dell'operatore** garantisce maggiore sicurezza.
- **Videocamera posteriore, optional**, garantisce maggiore sicurezza all'operatore.
- Cofanatura sopra al motore piatta per un'**eccellente visibilità posteriore**.
- **Gradini e passerelle antiscivolo punzonati per una maggiore sicurezza.**
- **Gradino accesso cabina più lungo, resistente agli urti e facilmente sostituibile.**
- **Bassi livelli sonori** in cabina e fuori dalla macchina.
- **Pulsante in cabina per arresto motore in cabina.**
- **Tetto apribile trasparente (optional) per** una migliore visibilità.
- **Indicatore sull'attacco rapido** per verificare l'avenuto bloccaggio.
- **Motore a basso consumo e basse emissioni**, rispettoso dell'ambiente.
- **Vernici prive di piombo.**

PIÙ SOLUZIONI

- **L'impianto idraulico ausiliario** alimenta una moltitudine di attrezzature:
 - Martelli
 - Benna inclinabile
 - Trivelle
 - Pinze
 - Compattatori
 - Decespugliatori
 - Vibropali
 - Polverizzatori
 - Attrezzatura inclinabile e rotante
- **Regolazione su misura one-touch** per la regolazione di pressione e portata dell'idraulica ausiliaria, tramite pulsante sul joystick.
- **Comando scelta impianto martello/pinza** in cabina, con regolazione della portata e della pressione e possibilità di memorizzare varie attrezzature.
- **Attacco rapido Volvo.**
- Disponibile l'attacco **attrezzatura inclinabile e rotante la movimentazione a 360** gradi dell'attrezzatura.
- Disponibile il **braccio triplice**, ideale in spazi ristretti e per la guida su strada.





MAGGIORE CONFORT IN CABINA

- **Cabina Volvo più spaziosa**, con comandi personalizzabili e pulsanti retroilluminati.
- **Maggiore superficie vetrata** per la migliore visibilità nella sua classe.
- **Colonna dello sterzo ergonomica e regolabile**, per una maggiore visibilità sul cantiere.
- **Pulsante inversione di marcia** sul joystick destro.
- **Operatore ben protetto dalle vibrazioni** da supporti viscosi della piattaforma.
- **Riscaldamento e aria condizionata ad alta capacità** per un grande confort con ogni tempo.

MAGGIORE REDDITIVITÀ

- **Motore Volvo di classe mondiale** leader nei consumi.
- **Nuovo motore a basse emissioni Volvo V-ACT.**
- **Impianto idraulico ben testato:** potenza ottimale dove richiesta.
- **Potenza armonizzata** grazie alla priorità e alla rigenerazione dei flussi, caratteristica che esalta la velocità dei cicli e migliora la produttività.

PIÙ QUALITÀ

- **Stabilizzatori heavy-duty ad ampio sbraccio** per una stabilità eccellente.
- **Lama stabilizzatrice** con ampia superficie d'appoggio **per non danneggiare la pavimentazione.**
- **Solido e robusto sottocarro.**
- **Braccio e bilanciere extra-duty.**
- **Passo lungo** per una maggiore stabilità e per una guida più morbida.

MAGGIORE DISPONIBILITÀ MACCHINA

- **Electronic control unit:** monitorizza le funzioni e ricerca i guasti.
- **Filtro aria cabina di facile sostituzione, posizionato all'esterno.**
- **Impianto di raffreddamento di facile pulizia.**
- **Controlli giornalieri dalla cabina** grazie al monitor.
- **Olio idraulico Long-life** con intervallo di sostituzione di 4 000 ore.
- Ottimo **ingrassaggio centralizzato.**
- **CareTrack System:** monitoraggio satellitare, ricerca guasti, controllo dell'uso della macchina, localizzazione, verifica dei codici di errore etc.

LE OPZIONI PER PERSONALIZZARE LA MACCHINA VI OFFRONO LA POTENZA PER FARE DI PIÙ.

Gli escavatori gommati Volvo della Serie C presentano produttività e rendimento innati, ma la cosa non finisce qui. Volvo offre una ricca serie di attrezzature per la macchina, dai kit idraulici, alle luci da lavoro e i sedili per l'operatore, alla telecamera posteriore e al sistema di avviamento per climi rigidi. Volvo assicura più protezione, maggior comfort, più convenienza, più forza e più opzioni.

Braccio off-set

Il braccio off-set permette una grande versatilità nei lavori di scavo in spazi stretti.

Sistema antifurto

Per avviare il motore occorre inserire un codice di sicurezza sul pannello strumenti. Il codice può essere modificato tramite il VCADS-Pro. Per molteplici accensioni il sistema può essere impostato in modo da non richiedere il codice per periodi di tempo predefiniti.

Protezione cabina con FOG, FOPS

La struttura Falling Object Guard (FOG) e Falling Object Protection (FOPS) garantisce sicurezza e fiducia nelle applicazioni difficili come i lavori di demolizione o in cava. La parte anteriore della struttura FOG si inclina su molle a gas per la facile pulizia del vetro.

Attacco rapido idraulico

Espandete le capacità del vostro escavatore con l'attacco rapido idraulico per un cambio rapido e sicuro di benne e attrezzature, direttamente dalla cabina.

Kit idraulici

Sfruttate il massimo da martelli, frantoi e attrezzature inclinabili e rotanti. Ottimizzate flusso e potenza in base alle lunghezze di braccio e bilanciere. Disponibile nelle configurazioni a uno o due pompe per adattarsi alle esigenze del lavoro.

Climatizzatore automatico

Riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ad elevata capacità garantiscono il comfort in cabina indipendentemente dalle condizioni climatiche. È compreso, standard, un riscaldatore con controllo manuale.

Sedili dell'operatore ergonomici

Una varietà di sedili ergonomici ad elevate prestazioni comprende avanzati modelli a sospensione ad aria per il massimo comfort. Tutti i sedili sono totalmente regolabili per adattarsi alla taglia dell'operatore.

Joystick corti

I joystick corti a basso sforzo di Volvo garantiscono prestazioni morbide e uniformi che riducono la fatica dell'operatore e migliorano le prestazioni. Disponibili anche joystick corti con comandi proporzionali.

Liquido di raffreddamento motore

Il preriscaldatore a gasolio per liquido di raffreddamento facilita l'accensione in climi rigidi riscaldando nel contempo la cabina. I tempi di riscaldamento sono regolabili e il sistema può essere pre-impostato per l'inserimento automatico.

Luci di lavoro, lampeggianti

Migliorano la visibilità grazie a luci alogene posteriori sul contrappeso, sul tetto della cabina e luci frontali su entrambi i lati del braccio. Un lampeggiante rende la macchina più visibile sul cantiere di lavoro e durante il movimento su strada.

Telecamera posteriore

Il monitor LCD in cabina consente una chiara visuale posteriore durante le operazioni in retromarcia o di rotazione, garantendo maggiore fiducia all'operatore e migliorando la sicurezza sul cantiere.

Ruote singole o gemellate

Potete scegliere tra i ruote singole o gemellate per adattare alle condizioni del terreno e del cantiere di lavoro.





Braccio off-set



Sistema antifurto




Protezione cabina con FOG, FOPS



Attacco rapido idraulico



Climatizzatore automatico



Kit idraulici



Sedili dell'operatore ergonomici



Joystick corti



Liquido di raffreddamento motore



Luci di lavoro, lampeggianti



Telecamera posteriore



Ruote singole o gemellate

DATI TECNICI

Motore

La nuova generazione di motori diesel Volvo usa la tecnologia V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology) per generare meno emissioni allo scarico, pur mantenendo prestazioni di livello superiore e consumi ridotti. Il motore, che ottempera allo standard UE Stage IIIA, è dotato di iniettori di precisione ad alta pressione, turbocompressore e intercooler aria-aria, oltre al sistema di gestione elettronica del motore, che ottimizza le prestazioni della macchina.

Modello	Volvo D5E EAE3
Potenza nominale a	33,3 giri/s (2 000 giri/min)
Lorda (SAE J1995)	100 kW (136 cv)
Netta (ISO 9249, DIN 6271)	91 kW (124 cv)
Coppia massima a 1 600 giri/min	569 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	4,8 l
Alesaggio	108 mm
Corsa	130 mm

Impianto elettrico

Impianto elettrico ad alta capacità, ben protetto. Spinotti di cablaggio stagni, a doppia chiusura, protetti dall'ossidazione. I relé principali e i solenoidi sono blindati contro i danni. Interruttore staccabatterie standard.

Tensione	24 V
Batterie	2 x 12 V
Capacità batterie	2 x 140 Ah
Generatore	28 V/80 A
Potenza alternatore	2 240 W

Cabina

La cabina Car Cab dal nuovo design, con struttura di protezione dell'operatore garantisce maggiore sicurezza, oltre a maggiore spazio interno per gambe e piedi. Singolo pedale di traslazione con potenziometro di regolazione velocità (A-F-I) sul joystick destro. Pedale freno a con bloccaggio per stazionamento. Impianto audio con comando a distanza. 3 portalattine, 3 prese di corrente, consolle del joystick regolabili in modo indipendente.

Ottima visibilità a 360° grazie all'elegante cabina con tettuccio trasparente, ai vetri scorrevoli in 2 pezzi a corsa lunga, colonna sterzo stretta e facile da regolare. Il parabrezza anteriore sollevabile si può facilmente agganciare al soffitto e il vetro frontale inferiore removibile può essere alloggiato nella portiera laterale. L'illuminazione interna consiste in una luce di lettura e una interna dotata di timer. L'aria della cabina filtrata e pressurizzata viene fornita dal climatizzatore automatico a 14 ventole che assicura uno sbrinatorio rapido e ottimi riscaldamento e raffreddamento. I supporti viscosi/ammortizzati attutiscono le vibrazioni per l'operatore.

Elegante sedile con sospensione ad aria, ad altezza regolabile, reclinabile e posizionabile avanti e indietro, cintura di sicurezza retraibile e sospensione orizzontale selezionabile per ridurre le vibrazioni.

Monitor a colori LCD da 6,4" regolabile e di facile lettura che fornisce informazioni in tempo reale sulle funzioni della macchina, importanti informazioni diagnostiche, ampia gamma di attrezzature da lavoro e invertibile sul monitor della videocamera posteriore (optional).

Livello sonoro:

Livello sonoro della cabina	72 LpA dB(A)
(conforme a ISO 6396)	
Livello sonoro esterno	101 LwA dB(A)
(conforme a ISO 6395)	
(Direttiva 2000/14/EC)	

Sottocarro

Catena cinematica: un motore idraulico a pistoni assiali a cilindrata variabile collegato al cambio power shift a 2 stadi fornisce potenza agli assali, entrambi con riduttori finali nei mozi.

Telaio: struttura ad elevata rigidità torsionale interamente saldata.

Ruote: possibilità di ruote singole o ruote gemellate.

Assale anteriore: assale con bloccaggio dell'oscillazione automatico o a comando.

Oscillazione $\pm 9^\circ$ (con parafranghi $\pm 7^\circ$).

Ruote gemellate	10,00-20
Massima forza trazione (netta)	80,4 kN
Velocità di trasferimento:	
su strada	20,0/30,0/35,0 km/h
in cantiere	5,0/7,4/8,7 km/h
Velocità di lavoro, ridotta	3,0 km/h
Raggio minimo di sterzata	7,3 m

Freni

Freni di marcia: freni idraulici multidisco a bagno d'olio sui mozi ruota, autoregistranti, azionati da 2 circuiti separati servoassistiti.

Freno di parcheggio: a disco a bagno d'olio montato all'interno del cambio, azionato a molla e sbloccato a pressione.

Freno di scavo: freno di servizio con blocco meccanico.

Impianto d'emergenza: L'impianto frenante a 2 circuiti dispone di due accumulatori che entrano in azione in caso di rottura dell'impianto.

Peso totale macchina

Macchina con braccio di sollevamento monoblocco 4,5 m, avambraccio 2,45 m, attacco rapido S6, benna peso 420 kg /capacità 580 l.

Peso totale:

macchina inclusi lama dozer anteriore e stabilizzatori posteriori	15 400 kg/15 650* kg
macchina inclusi lama dozer posteriore (esclusi supporti)	14 390 kg/14 640* kg
macchina inclusi stabilizzatori anteriore e posteriore	15 580 kg/15 830* kg

*Macchina con braccio in due pezzi da 4,7 m.

Capacità di rifornimento

Serbatoio carburante	250 l
Impianto idraulico, totale	230 l
Serbatoio olio idraulico	93 l
Olio motore	14,5 l
Liquido refrigerante motore	29,5 l
Trasmissione	2,5 l
Scatola assale:	
Assale anteriore	9,0 l
Assale posteriore	11,2 l
Coppia conica con dischi a bagno d'olio	4x2,4 l

Impianto idraulico

Impianto idraulico a centro chiuso e rilevamento di carico, con valvole di compensazione della pressione. Movimenti indipendenti dal carico. Dispositivo di ripartizione del flusso, abbinato ad una pompa di portata elevata a comando elettronico (regolazione di potenza). Questo sistema assicura manovrabilità ottima e movimenti rapidi, per risultati eccellenti e risparmio nei costi.

I seguenti modi di lavoro sono inclusi nell'impianto:

Modo parcheggio (P): Posizione parcheggio per la massima sicurezza.

Modo trasferimento (T): Il regime di giri motore è comandato dal pedale di marcia, per ridurre al minimo consumi e rumorosità. L'equipaggiamento da lavoro non può essere movimentato, in questo modo, per accrescere la sicurezza.

Modo di lavoro (W): Piena portata idraulica all'attrezzo, con regime di giri motore regolabile per lavorare sempre al regime ideale.

Modo cliente (C): L'operatore può impostare la portata dell'olio idraulico in base alle condizioni di lavoro.

Aumentatore di potenza (Power Boost):

tutte le forze di scavo, sollevamento e trazione vengono aumentate.

Pompe idrauliche:

Portata massima:

Pompa principale	230 l/min
(Tipo pompa a pistoni assiali a bassa rumorosità)	
Pompa freni + sterzo	36,1 l/min
(Tipo pompa ad ingranaggi a bassa rumorosità)	
Pompa pilota	14,0 l/min
(Tipo pompa ad ingranaggi)	
Ventola raffr. olio idraulico + servopompa	51,0 l/min
(Tipo pompa ad ingranaggi a bassa rumorosità)	
Pressioni massime:	
Circuito di lavoro	32/36 MPa
Traslazione	36 MPa
Servocomandi	3,5 MPa


Sistema di rotazione

La sovrastruttura viene ruotata tramite un motore a pistoni radiali senza riduttore.

La versione di serie comprende il freno di arresto della rotazione automatica e la valvola antirimbalo.

Velocità max rotazione	10,0 giri/min
Coppia max rotazione	42,6 kNm

Dimensioni




Descrizione	Unita	4,5 m	4,7 m	4,75 m
		Braccio monoblocco	Braccio in due pezzi	Braccio off-set
A. Larghezza complessiva, sovrastruttura	mm	2 490	2 490	2 490
B. Larghezza complessiva	mm	2 540	2 540	2 540
C. Altezza complessiva, cabina	mm	3 140	3 140	3 140
D. Raggio di volta posteriore	mm	2 000	2 000	2 000
E. Distanza del contrappeso	mm	1 270	1 270	1 270
F. Passo	mm	2 600	2 600	2 600
G. Carreggiata	mm	1 940	1 940	1 940
H. Estensione stabilizzatori, abbassati (ant. o post.)	mm	3 920	3 920	3 920
I. Distanza minima da terra	mm	340	340	340

Descrizione	Unita	4,5 m Braccio monoblocco					4,7 m Braccio in due pezzi				
		2,0 m	2,45 m	2,6 m	3,1 m	2,95 m*	2,0 m	2,45 m	2,6 m	3,1 m	2,95 m*
L. Lunghezza complessiva	mm	7 590	7 460	7 450	7 250	7 485*	7 785	7 720	7 710	7 490	7 600*
M. Altezza complessiva del braccio di sollevamento	mm	2 940	3 330	3 360	3 380	3 255*	2 710	3 040	3 050	3 650	3 210*
L1. Lunghezza complessiva	mm						6 075	6 185	6 200	6 635**	5 810*
M1. Altezza complessiva del braccio di sollevamento	mm						3 995	3 985	4 000	3 960**	3 960*
N. Sbalzo anteriore	mm						2 915	3 025	3 040	3 470**	2 650*


Descrizione	Unita	4,75 m Braccio off-set			
		2,0 m	2,45 m	2,6 m	3,1 m
L. Lunghezza complessiva	mm	7 800	7 800	7 770	7 570
M. Altezza complessiva del braccio di sollevamento	mm	2 850	3 320	3 440	3 870

*avabraccio industriali, senza benna
** senza benna

Raggi di lavoro e capacità di scavo



Braccio di sollevamento monolitico 4,5 m
e avambraccio 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m




Braccio di sollevamento monolitico 4,5 m
e avambraccio industriali 2,95 m


Descrizione	Unità	4,5 m Braccio monoblocco				
		2,0 m avambraccio	2,45 m avambraccio	2,6 m avambraccio	3,1 m avambraccio	2,95 m avambraccio industriali
A. Distanza max di scavo	mm	7 960	8 380	8 520	8 990	7 380
B. Distanza max di scavo a terra	mm	7 740	8 170	8 320	8 800	
C. Profondità max di scavo	mm	4 580	5 030	5 180	5 680	4 120
D. Profondità max di scavo (2 440 mm livello)	mm	4 350	4 830	4 990	5 510	
E. Profondità max di scavo di una parete verticale	mm	3 850	4 280	4 420	4 900	
F. Altezza max di taglio	mm	8 290	8 530	8 610	8 880	7 340
G. Altezza max di scarico	mm	5 610	5 850	5 930	6 200	
H. Raggio minimo di rotazione anteriore	mm	2 700	2 710	2 720	2 730	3 270
Capacità di scavo con benna con attacco diretto						
Raggio della benna	mm	1 233	1 233	1 233	1 233	
Forza di strappo, benna	(SAE/ISO) kN	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	
Forza di penetrazione	(SAE/ISO) kN	70,3 / 72,9	61,5 / 63,5	59,1 / 60,9	52,1 / 53,5	
Angolo di rotazione, benna	°	177°	177°	177°	177°	
Dimensioni max permesse per benne attacco diretto						
Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	975	875	850	750	
Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	875	775	750	650	
Dimensioni max permesse per benne attacco rapido						
S6 QF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	925	825	800	700	
S6 QF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	825	725	700	625	
UQF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	900	800	750	675	
UQF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	800	700	675	600	

Nota: 1. Dimensioni benna in base allo standard SAE-J296, benna colma con angolo di inclinazione 1:1.
2. "Le dimensioni max permesse" vanno intese soltanto come valori di riferimento e non sono necessariamente disponibili in fabbrica.

Raggi di lavoro e capacità di scavo



Braccio in due pezzi 4,7 m
e avambraccio 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m




Braccio in due pezzi 4,7 m
e avambraccio industriali 2,95 m

Descrizione	Unità	4,7 m Braccio in due pezzi				
		2,0 m avambraccio	2,45 m avambraccio	2,6 m avambraccio	3,1 m avambraccio	2,95 m avambraccio industriali
A. Distanza max di scavo	mm	8 220	8 650	8 790	9 270	7 660
B. Distanza max di scavo a terra	mm	8 010	8 450	8 600	9 080	
C. Profondità max di scavo	mm	4 620	5 070	5 220	5 710	4 130
D. Profondità max di scavo (2 440 mm livello)	mm	4 500	4 960	5 110	5 610	
E. Profondità max di scavo di una parete verticale	mm	3 640	4 070	4 210	4 690	
F. Altezza max di taglio	mm	9 200	9 530	9 640	10 010	8 390
G. Altezza max di scarico	mm	6 370	6 700	6 810	7 180	
H. Raggio minimo di rotazione anteriore	mm	2 430	2 550	2 590	2 730	3 220
Capacità di scavo con benna con attacco diretto						
Raggio della benna	mm	1 233	1 233	1 233	1 233	
Forza di strappo, benna	(SAE/ISO) kN	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	
Forza di penetrazione	(SAE/ISO) kN	70,3 / 72,9	61,5 / 63,5	59,1 / 60,9	52,1 / 53,5	
Angolo di rotazione, benna	°	177°	177°	177°	177°	
Dimensioni max permesse per benne attacco diretto						
Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	875	775	750	675	
Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	775	700	675	575	
Dimensioni max permesse per benne attacco rapido						
S6 QF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	825	725	700	625	
S6 QF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	725	650	625	550	
UQF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	800	700	675	575	
UQF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	700	625	600	500	

Nota: 1. Dimensioni benna in base allo standard SAE-J296, benna colma con angolo di inclinazione 1:1.
2. "Le dimensioni max permesse" vanno intese soltanto come valori di riferimento e non sono necessariamente disponibili in fabbrica.

Raggi di lavoro e capacità di scavo



Braccio off-set da 4,75 m e
avambraccio 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

Descrizione	Unità	4,75 m Braccio off-set			
		2,0 m avambraccio	2,45 m avambraccio	2,6 m avambraccio	3,1 m avambraccio
A. Distanza max di scavo	mm	8 150	8 560	8 700	9 160
B. Distanza max di scavo a terra	mm	7 940	8 360	8 500	9 010
C. Profondità max di scavo	mm	4 840	5 290	5 440	5 940
C1. Profondità max di scavo a sfasamento max con scavo di una parete verticale	mm	1 470	1 920	2 070	2 570
D. Profondità max di scavo (2 440 mm livello)	mm	4 590	5 070	5 230	5 760
E. Profondità max di scavo di una parete verticale	mm	3 790	4 190	4 330	4 810
F. Altezza max di taglio	mm	8 230	8 440	8 510	8 740
G. Altezza max di scarico	mm	5 650	5 860	5 920	6 150
H. Raggio minimo di rotazione anteriore	mm	2 940	2 920	2 910	2 960
Capacità di scavo con benna con attacco diretto					
Raggio della benna	mm	1 233	1 233	1 233	1 233
Forza di strappo, benna	(SAE/ISO) kN	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2	94,0 / 108,2
Forza di penetrazione	(SAE/ISO) kN	70,3 / 72,9	61,5 / 63,5	59,1 / 60,9	52,1 / 53,5
Angolo di rotazione, benna	°	177°	177°	177°	177°
Dimensioni max permesse per benne attacco diretto					
Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	850	750	725	650
Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	750	675	650	575
Dimensioni max permesse per benne attacco rapido					
S6 QF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	800	700	675	600
S6 QF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	700	625	600	525
UQF Benna GP-uso generale (1,5 t/m³)	l	750	675	650	550
UQF Benna GP-uso generale (1,8 t/m³)	l	675	600	575	500

Nota: 1. Dimensioni benna in base allo standard SAE-J296, benna colma con angolo di inclinazione 1:1.
2. "Le dimensioni max permesse" vanno intese soltanto come valori di riferimento e non sono necessariamente disponibili in fabbrica.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro  Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)																Max. m					
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max.											
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a						
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,0 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																						
	6,0 m							3,6	4,1*	4,1*	4,1*							3,0	3,4*	3,4*	3,4*	4,9	
	4,5 m							3,5	4,3*	4,3*	4,3*							2,2	3,2*	3,2*	3,2*	5,9	
	3,0 m					5,9	8,0*	8,0*	8,0*	3,3	5,2*	5,2*	5,2*	2,1	3,7	3,5	4,3*		1,9	3,3*	3,2	3,3*	6,4
	1,5 m									3,1	5,7	5,3	6,1*	2,1	3,6	3,4	4,6*						
	0,0 m					5,3	7,1*	7,1*	7,1*	2,9	5,5	5,2	6,5*	2,0	3,6	3,4	4,8*						
	-1,5 m					5,3	9,1*	9,1*	9,1*	2,9	5,5	5,1	6,2*										
	-3,0 m					5,5	6,8*	6,8*	6,8*														
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,45 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																						
	6,0 m																						
	4,5 m								3,5	3,9*	3,9*	3,9*	2,2	3,7*	3,6	3,7*							
	3,0 m					6,1	7,0*	7,0*	7,0*	3,3	4,8*	4,8*	4,8*	2,1	3,8	3,5	4,0*						
	1,5 m					5,4	6,7*	6,7*	6,7*	3,1	5,7	5,3	5,8*	2,0	3,6	3,4	4,4*						
	0,0 m					5,2	7,3*	7,3*	7,3*	2,9	5,5	5,1	6,4*	2,0	3,5	3,3	4,7*						
	-1,5 m	5,9*	5,9*	5,9*	5,9*	5,2	9,5*	9,5*	9,5*	2,9	5,4	5,1	6,3*	1,9	3,5	3,3	4,4*						
	-3,0 m					5,3	7,7*	7,7*	7,7*	2,9	5,1*	5,1*	5,1*										
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,6 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																						
	6,0 m																						
	4,5 m								3,6	3,7*	3,7*	3,7*	2,2	3,6*	3,6*	3,6*							
	3,0 m					6,2	6,7*	6,7*	6,7*	3,3	4,7*	4,7*	4,7*	2,1	3,8	3,5	3,9*						
	1,5 m					5,5	7,6*	7,6*	7,6*	3,1	5,7	5,3	5,7*	2,0	3,6	3,4	4,4*						
	0,0 m					5,2	7,3*	7,3*	7,3*	2,9	5,5	5,1	6,4*	2,0	3,5	3,3	4,7*						
	-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	5,2	9,7*	9,7*	9,7*	2,9	5,4	5,1	6,3*	1,9	3,5	3,3	4,5*						
	-3,0 m					5,3	8,0*	8,0*	8,0*	2,9	5,3	5,1	5,3*										
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 3,1 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																						
	6,0 m													2,3	2,5*	2,5*	2,5*						
	4,5 m													2,3	3,2*	3,2*	3,2*						
	3,0 m								3,4	4,2*	4,2*	4,2*	2,2	3,6*	3,6*	3,6*							
	1,5 m					5,6	8,5*	8,5*	8,5*	3,1	5,3*	5,3*	5,3*	2,0	3,6	3,4	4,1*	1,4	2,3*	2,3*	2,3*		
	0,0 m	2,5*	2,5*	2,5*	2,5*	5,1	7,7*	7,8*	7,7*	2,9	5,5	5,1	6,1*	1,9	3,5	3,3	4,5*						
	-1,5 m	4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	5,1	9,9*	9,9*	9,9*	2,8	5,4	5,0	6,4*	1,9	3,5	3,2	4,6*						
	-3,0 m	8,0*	8,0*	8,0*	8,0*	5,1	8,7*	8,7*	8,7*	2,8	5,4	5,0	5,8*										
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio industriali 2,95 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																						
	6,0 m													2,5	3,2*	3,2*	3,2*						
	4,5 m													2,5	3,6*	3,6*	3,6*						
	3,0 m								3,6	4,6*	4,6*	4,6*	2,4	4,0*	3,8	4,0*							
	1,5 m								3,4	5,8*	5,6	5,8*	2,3	3,9	3,6	4,5*							
	0,0 m					5,5	7,9*	7,9*	7,9*	3,2	5,8	5,4	6,5*	2,2	3,8	3,5	4,9*						
	-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	5,5	10,2*	10,2*	10,2*	3,1	5,7	5,3	6,7*	2,1	3,7	3,5	4,9*						
	-3,0 m	9,3*	9,3*	9,3*	9,3*	5,5	8,9*	8,9*	8,9*	3,1	5,7	5,3	6,0*										
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,0 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																						
	6,0 m								3,6	4,1*	4,1*	4,1*											
	4,5 m								3,5	4,3*	4,3*	4,3*											
	3,0 m					5,9	8,0*	8,0*	8,0*	3,3	5,2*	5,2*	5,2*	2,1	4,3*	3,5	4,3*						
	1,5 m									3,1	6,1*	5,3	6,1*	2,1	4,5	3,4	4,6*						
	0,0 m					5,3	7,1*	7,1*	7,1*	3,0	6,5*	5,1	6,5*	2,0	4,5	3,3	4,8*						
	-1,5 m					5,3	9,1*	9,1*	9,1*	2,9	6,2*	5,1	6,2*										
	-3,0 m					5,5	6,8*	6,8*	6,8*														

- Nota:
1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
 2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
 3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro  Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)														Max. m											
		1,5 m		3,0 m				4,5 m				6,0 m					7,5 m				Sbraccio max.						
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,45 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																										
	6,0 m																						2,6	2,7*	2,7*	2,7*	5,5
	4,5 m								3,6	3,9*	3,9*	3,9*	2,2	3,7*	3,6	3,7*							2,0	2,5*	2,5*	2,5*	6,4
	3,0 m					6,1	7,0*	7,0*	7,0*	3,3	4,8*	4,8*	4,8*	2,1	4,0*	3,5	4,0*						1,7	2,6*	2,6*	2,6*	6,8
	1,5 m					5,4	6,7*	6,7*	6,7*	3,1	5,8*	5,3	5,8*	2,0	4,4*	3,4	4,4*						1,6	2,8*	2,7	2,8*	6,9
	0,0 m					5,2	7,3*	7,3*	7,3*	2,9	6,4*	5,1	6,4*	2,0	4,4	3,3	4,7*						1,7	3,2*	2,8	3,2*	6,7
	-1,5 m	5,9*	5,9*	5,9*	5,9*	5,2	9,5*	9,5*	9,5*	2,9	6,3*	5,0	6,3*	2,0	4,4	3,3	4,4*						1,9	4,2*	3,2	4,2*	6,1
	-3,0 m					5,3	7,7*	7,7*	7,7*	2,9	5,1*	5,1	5,1*										2,6	4,5*	4,5	4,5*	4,9
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,6 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																										
	6,0 m																						2,5	2,5*	2,5*	2,5*	5,7
	4,5 m								3,6	3,7*	3,7*	3,7*	2,2	3,6*	3,6	3,6*							1,9	2,4*	2,4*	2,4*	6,5
	3,0 m					6,2	6,7*	6,7*	6,7*	3,3	4,7*	4,7*	4,7*	2,2	3,9*	3,5	3,9*						1,7	2,4*	2,4*	2,4*	7,0
	1,5 m					5,5	7,6*	7,6*	7,6*	3,1	5,7*	5,3	5,7*	2,0	4,4*	3,4	4,4*						1,6	2,6*	2,6*	2,6*	7,1
	0,0 m					5,2	7,3*	7,3*	7,3*	2,9	6,4*	5,1	6,4*	2,0	4,4	3,3	4,7*						1,6	3,0*	2,7	3,0*	6,8
	-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	5,2	9,7*	9,7*	9,7*	2,9	6,3*	5,0	6,3*	1,9	4,4	3,3	4,5*						1,8	3,8*	3,1	3,8*	6,2
	-3,0 m					5,3	8,0*	8,0*	8,0*	2,9	5,3*	5,1	5,3*										2,5	4,4*	4,2	4,4*	5,1
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 3,1 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																										
	6,0 m												2,3	2,5*	2,5*	2,5*							2,0*	2,0*	2,0*	2,0*	6,3
	4,5 m												2,3	3,2*	3,2*	3,2*							1,7	1,9*	1,9*	1,9*	7,1
	3,0 m								3,4	4,2*	4,2*	4,2*	2,2	3,6*	3,5	3,6*							1,5	1,9*	1,9*	1,9*	7,5
	1,5 m					5,6	8,5*	8,5*	8,5*	3,1	5,3*	5,3*	5,3*	2,0	4,1*	3,4	4,1*	1,4	2,3*	2,3*	2,3*	1,4	2,0*	2,0*	2,0*	7,6	
	0,0 m	2,5*	2,5*	2,5*	2,5*	5,2	7,7*	7,7*	7,7*	2,9	6,1*	5,1	6,1*	1,9	4,4	3,3	4,5*						1,4	2,3*	2,3*	2,3*	7,3
	-1,5 m	4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	5,1	9,9*	9,9*	9,9*	2,8	6,4*	5,0	6,4*	1,9	4,4	3,2	4,6*						1,6	2,8*	2,7	2,8*	6,8
	-3,0 m	8,1*	8,1*	8,1*	8,1*	5,1	8,7*	8,7*	8,7*	2,8	5,8*	5,0	5,8*										2,1	4,1*	3,5	4,1*	5,7
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio industriali 2,95 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																										
	6,0 m												2,5	3,2*	3,2*	3,2*							2,5	3,2*	3,2*	3,2*	6,0
	4,5 m												2,5	3,6*	3,6*	3,6*							2,0	3,1*	3,1*	3,1*	6,9
	3,0 m								3,6	4,6*	4,6*	4,6*	2,4	4,0*	3,7	4,0*							1,8	3,1*	2,8	3,1*	7,3
	1,5 m								3,4	5,8*	5,6	5,8*	2,3	4,5*	3,6	4,5*							1,7	3,4*	2,7	3,4*	7,4
	0,0 m					5,5	7,9*	7,9*	7,9*	3,2	6,5*	5,4	6,5*	2,2	4,7	3,5	4,9*						1,7	3,6	2,8	3,8*	7,1
	-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	5,5	10,2*	10,2*	10,2*	3,1	6,7*	5,3	6,7*	2,1	4,6	3,5	4,9*						1,9	4,1	3,1	4,3*	6,6
	-3,0 m	9,3*	9,3*	9,3*	9,3*	8,9	8,9*	8,9*	8,9*	3,1	6,0*	5,3	6,0*										2,4	4,6*	4,0	4,6*	5,5
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,0 m Lama dozer posteriore	7,5 m																										
	6,0 m								3,4	3,9	4,1*	4,1*											2,9	3,3	3,4*	3,4*	4,9
	4,5 m								3,3	3,8	4,3*	4,3*											2,1	2,4	3,2*	3,2*	5,9
	3,0 m					5,6	6,6	8,0*	8,0*	3,1	3,6	5,2*	5,2*	2,0	2,3	3,5	4,3*						1,8	2,1	3,2	3,3*	6,4
	1,5 m								2,9	3,3	5,3	6,1*	1,9	2,2	3,4	4,6*							1,7	2,0	3,0	3,6*	6,5
	0,0 m					4,9	5,9	7,1*	7,1*	2,7	3,2	5,2	6,5*	1,9	2,2	3,4	4,8*						1,7	2,0	3,2	4,2*	6,3
	-1,5 m					4,9	5,9	9,1*	9,1*	2,7	3,2	5,2	6,2*										2,0	2,4	3,7	4,7*	5,6
	-3,0 m					5,1	6,1	6,8*	6,8*															3,1	3,6	4,6	4,6*
 Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,45 m Lama dozer posteriore	7,5 m																										
	6,0 m																						2,4	2,7*	2,7*	2,7*	5,5
	4,5 m								3,3	3,8	3,9*	3,9*	2,1	2,4*	3,6	3,7*							1,8	2,1	2,5*	2,5*	6,4
	3,0 m					5,7	6,8	7,0*	7,0*	3,1	3,6	4,8*	4,8*	2,0	2,3*	3,5	4,0*						1,6	1,8	2,6*	2,6*	6,8
	1,5 m					5,0	6,0	6,7*	6,7*	2,9	3,3	5,3	5,8*	1,9	2,2*	3,4	4,4*						1,5	1,8	2,7	2,8*	6,9
	0,0 m					4,8	5,8	7,3*	7,3*	2,7	3,2	5,1	6,4*	1,8	2,1*	3,3	4,7*						1,5	1,8	2,8	3,2*	6,7
	-1,5 m	5,9*	5,9*	5,9*	5,9*	4,8	5,8	9,5*	9,5*	2,7	3,1	5,1	6,3*	1,8	2,1*	3,3	4,4*						1,8	2,1	3,3	4,2*	6,1
	-3,0 m					5,0	5,9	7,7*	7,7*	2,7	3,2	5,1*	5,1*										2,4	2,9	4,5	4,5*	4,9

Nota:

1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)																Max. m								
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max.														
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a									
Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 2,6 m Lama dozer posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m																									
	-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	4,8	5,8	9,7*	9,7*	2,6	3,1	5,1	6,3*	1,8	2,1	3,3	4,5*									
	-3,0 m					4,9	5,9	8,0*	8,0*	2,7	3,2	5,2	5,3*													
Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio 3,1 m Lama dozer posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m	2,5*	2,5*	2,5*	2,5*	4,8	5,8	7,7*	7,7*	2,7	3,2	5,1	6,1*	1,8	2,1	3,3	4,5*									
	-1,5 m	4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	4,7	5,7	9,9*	9,9*	2,6	3,1	5,0	6,4*	1,7	2,0	3,3	4,6*									
	-3,0 m	8,0*	8,0*	8,0*	8,0*	4,8	5,8	8,7*	8,7*	2,6	3,1	5,0	5,8*													
Braccio monoblocco da 4,5 m Avambraccio industriali 2,95 m Lama dozer posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m																									
	-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	5,1	6,1	10,2*	10,2*	2,9	3,4	5,3	6,7*	2,0	2,3	3,5	4,9*									
	-3,0 m	9,3*	9,3*	9,3*	9,3*	5,2	6,1	8,9*	8,9*	2,9	3,4	5,4	6,0*													
Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,0 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m																									
	-1,5 m																									
	-3,0 m																									
Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,45 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m																									
	-1,5 m																									
	-3,0 m																									
Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,6 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																									
	4,5 m																									
	3,0 m																									
	1,5 m																									
	0,0 m																									
	-1,5 m																									
	-3,0 m																									

Nota: 1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
 2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
 3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro  Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)																Max. m												
		1,5 m		3,0 m				4,5 m				6,0 m				7,5 m				Sbraccio max.										
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a		s	a	s	a	s	a						
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 3,1 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m							3,2*	3,2*	3,2*	3,2*											2,3*	2,3*	2,3*	2,3*	5,3				
	6,0 m												2,3	3,0*	3,0*	3,0*							1,9	2,0*	2,0*	2,0*	6,6			
	4,5 m								3,4*	3,4*	3,4*	3,4*	2,2	3,2*	3,2*	3,2*							1,5	1,9*	1,9*	1,9*	7,4			
	3,0 m					6,0*	6,0*	6,0*	6,0*	3,3	4,3*	4,3*	4,3*	2,1	3,6*	3,5	3,6*	1,4	2,6	2,4	2,7*		1,3	2,0*	2,0*	2,0*	7,8			
	1,5 m					5,3	7,3*	7,3*	7,3*	3,0	5,4*	5,3	5,4*	2,0	3,6	3,4	4,1*	1,4	2,5	2,4	3,2*		1,3	2,0*	2,0*	2,0*	7,8			
	0,0 m					4,9	5,8*	5,8*	5,8*	2,7	5,4	5,0	6,1*	1,8	3,4	3,2	4,4*	1,3	2,5	2,3	2,8*		1,3	2,2*	2,2*	2,2*	7,6			
	-1,5 m					4,8	8,1*	8,1*	8,1*	2,6	5,2	4,9	6,2*	1,8	3,4	3,2	4,4*						1,4	2,6*	2,5	2,6*	7,1			
	-3,0 m					4,9	8,2*	8,2*	8,2*	2,7	5,3	4,9	5,5*	1,8	3,4	3,2	3,7*						1,8	3,4	3,2	3,6*	6,0			
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio industriali 2,95 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m							3,6*	3,6*	3,6*	3,6*													3,2	3,6*	3,6*	3,6*	5,0		
	6,0 m								3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	2,5	3,5*	3,5*	3,5*								2,2	3,2*	3,2*	3,2*	6,4		
	4,5 m								3,8	3,8*	3,8*	3,8*	2,4	3,6*	3,6*	3,6*								1,8	3,1	2,9	3,1*	7,2		
	3,0 m								3,5	4,7*	4,7*	4,7*	2,3	4,0	3,7	4,0*	1,6	2,8	2,6	3,4*			1,6	2,8	2,6	3,1*	7,6			
	1,5 m								3,2	5,8*	5,5	5,8*	2,2	3,8	3,6	4,4*	1,6	2,8	2,6	3,8*			1,5	2,7	2,5	3,3*	7,7			
	0,0 m								3,0	5,6	5,3	6,5*	2,1	3,7	3,5	4,8*								1,6	2,8	2,6	3,6*	7,4		
	-1,5 m					5,2	8,9*	8,9*	8,9*	3,0	5,5	5,2	6,5*	2,0	3,7	3,4	4,7*							1,7	3,0	2,9	3,9*	6,9		
	-3,0 m								3,0	5,6	5,2	5,7*												2,2	3,9	3,7	4,2*	5,7		
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,0 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																								4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	3,5	
	6,0 m								3,6	4,1*	4,1*	4,1*													2,7	3,5*	3,5*	3,5*	5,3	
	4,5 m					5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	3,5	4,4*	4,4*	4,4*	2,2	4,0*	3,5	4,0*								2,0	3,2*	3,2*	3,2*	6,2	
	3,0 m								3,2	5,3*	5,3*	5,3*	2,1	4,2*	3,4	4,2*									1,7	3,2*	2,9	3,2*	6,7	
	1,5 m								2,9	6,1*	5,1	6,1*	2,0	4,5	3,3	4,5*									1,6	3,4*	2,8	3,4*	6,8	
	0,0 m					5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	2,8	6,3*	5,0	6,3*	1,9	4,4	3,3	4,6*								1,7	3,9	2,9	3,9*	6,5	
	-1,5 m					5,1	8,5*	8,5*	8,5*	2,8	5,9*	5,0	5,9*												2,0	4,1*	3,4	4,1*	5,9	
	-3,0 m																													
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,45 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																									3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	4,3
	6,0 m								3,6*	3,6*	3,6*	3,6*													2,3	2,7*	2,7*	2,7*	5,8	
	4,5 m								3,5	4,0*	4,0*	4,0*	2,2	3,7*	3,6	3,7*									1,8	2,5*	2,5*	2,5*	6,7	
	3,0 m					5,9	7,4*	7,4*	7,4*	3,2	4,9*	4,9*	4,9*	2,1	4,0*	3,5	4,0*								1,6	2,6*	2,6*	2,6*	7,1	
	1,5 m								2,9	5,8*	5,2	5,8*	2,0	4,4*	3,3	4,4*									1,5	2,7*	2,5	2,7*	7,2	
	0,0 m					4,9	5,4*	5,4*	5,4*	2,8	6,3*	5,0	6,3*	1,9	4,4	3,2	4,6*								1,5	3,0*	2,6	3,0*	7,0	
	-1,5 m					5,0	9,0*	9,0*	9,0*	2,7	6,1*	4,9	6,1*	1,8	4,3*	3,2	4,3*								1,7	3,7*	2,9	3,7*	6,4	
	-3,0 m																													
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,6 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m							3,1*	3,1*	3,1*	3,1*															3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	4,5
	6,0 m								3,5*	3,5*	3,5*	3,5*	2,2	2,6*	2,6*	2,6*									2,2	2,5*	2,5*	2,5*	6,0	
	4,5 m								3,5	3,9*	3,9*	3,9*	2,2	3,6*	3,6*	3,6*									1,7	2,4*	2,4*	2,4*	6,8	
	3,0 m					6,0	7,1*	7,1*	7,1*	3,3	4,8*	4,8*	4,8*	2,1	3,9*	3,5	3,9*								1,5	2,4*	2,4*	2,4*	7,3	
	1,5 m								3,0	5,7*	5,2	5,7*	2,0	4,3*	3,3	4,3*									1,4	2,5*	2,4	2,5*	7,4	
	0,0 m					5,0	5,5*	5,5*	5,5*	2,8	6,2*	5,0	6,2*	1,9	4,4	3,2	4,5*								1,5	2,8*	2,5	2,8*	7,1	
	-1,5 m					5,0	9,0*	9,0*	9,0*	2,7	6,1*	4,9	6,1*	1,8	4,3	3,2	4,4*								1,6	3,4*	2,8	3,4*	6,5	
	-3,0 m																													
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 3,1 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m							3,2*	3,2*	3,2*	3,2*															2,3*	2,3*	2,3*	2,3*	5,3
	6,0 m												2,3	3,0*	3,0*	3,0*									1,9	2,0*	2,0*	2,0*	6,6	
	4,5 m								3,4*	3,4*	3,4*	3,4*	2,2	3,2*	3,2*	3,2*									1,5	1,9*	1,9*	1,9*	7,4	
	3,0 m					6,0*	6,0*	6,0*	6,0*	3,4	4,3*	4,3*	4,3*	2,1	3,6*	3,5	3,6*	1,4	2,7*	2,4	2,7*		1,3	1,9*	1,9*	1,9*	7,8			
	1,5 m					5,3	7,3*	7,3*	7,3*	3,0	5,4*	5,2	5,4*	2,0	4,1*	3,3	4,1*	1,4	3,2	2,4	3,2*		1,3	2,0*	2,0*	2,0*	7,8			
	0,0 m					4,9	5,8*	5,8*	5,8*	2,8	6,1*	5,0	6,1*	1,8	4,4*	3,2	4,4*	1,3	2,8*	2,3	2,8*		1,3	2,2*	2,2	2,2*	7,6			
	-1,5 m					4,8	8,1*	8,1*	8,1*	2,7	6,1*	4,8	6,1*	1,8	4,3	3,1	4,4*							1,4	2,6*	2,5	2,6*	7,1		
	-3,0 m					4,9	8,2*	8,2*	8,2*	2,7	5,5*	4,9	5,5*	1,8	3,7*	3,2	3,7*							1,8	3,6*	3,2	3,6*	6,0		

Nota:

1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro  Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)														Max. m									
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max.													
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a		s	a							
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio industriali 2,95 m Stabilizzatori anteriore eposteriore	7,5 m						3,6*	3,6*	3,6*	3,6*							3,2	3,6*	3,6*	3,6*	5,0				
	6,0 m						3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	2,5	3,5*	3,5*	3,5*				2,2	3,2*	3,2*	3,2*	6,4			
	4,5 m						3,8*	3,8*	3,8*	3,8*	2,4	3,6*	3,6*	3,6*				1,8	3,1*	2,9	3,1*	7,2			
	3,0 m						3,6	4,7*	4,7*	4,7*	2,3	4,0*	3,7	4,0*	1,7	3,4*	2,6	3,4*	1,6	3,1*	2,6	3,1*	7,6		
	1,5 m						3,3	5,8*	5,5	5,8*	2,2	4,4*	3,6	4,4*	1,6	3,4	2,6	3,8*	1,6	3,3*	2,5	3,3*	7,7		
	0,0 m						3,1	6,5*	5,2	6,5*	2,1	4,6	3,4	4,8*					1,6	3,4	2,6	3,6*	7,4		
	-1,5 m				5,2	8,9*	8,9*	8,9*	3,0	6,5*	5,1	6,5*	2,1	4,6	3,4	4,7*			1,7	3,8	2,8	3,9*	6,9		
	-3,0 m								3,0	5,7*	5,2	5,7*							2,2	4,2*	3,7	4,2*	5,7		
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,0 m Lama dozer anteriore	7,5 m																	4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	3,5			
	6,0 m						3,4	3,9	4,1*	4,1*									2,5	2,9	3,5*	3,5*	5,3		
	4,5 m				5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	3,2	3,7	4,4*	4,4*	2,0	2,3	3,6	4,0*			1,9	2,2	3,2*	3,2*	6,2		
	3,0 m							3,0	3,5	5,3*	5,3*	1,9	2,2	3,5	4,2*				1,6	1,9	2,9	3,2*	6,7		
	1,5 m							2,7	3,2	5,2	6,1*	1,8	2,1	3,4	4,5*				1,5	1,8	2,8	3,4*	6,8		
	0,0 m				4,7	5,0*	5,0*	5,0*	2,6	3,1	5,1	6,3*	1,8	2,1	3,3	4,6*			1,6	1,8	2,9	3,9*	6,5		
	-1,5 m				4,7	5,7	8,5*	8,5*	2,6	3,1	5,0	5,9*							1,8	2,1	3,4	4,1*	5,9		
	-3,0 m																								
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,45 m Lama dozer anteriore	7,5 m																		3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	4,3		
	6,0 m						3,4	3,6*	3,6*	3,6*										2,1	2,5	2,7*	2,7*	5,8	
	4,5 m							3,3	3,8	4,0*	4,0*	2,0	2,3	3,6	3,7*				1,6	1,9	2,5*	2,5*	6,7		
	3,0 m				5,5	6,6	7,4*	7,4*	3,0	3,5	4,9*	4,9*	1,9	2,2	3,5	4,0*				1,4	1,7	2,6*	2,6*	7,1	
	1,5 m							2,7	3,2	5,2	5,8*	1,8	2,1	3,4	4,4*				1,3	1,6	2,5	2,7*	7,2		
	0,0 m				4,6	5,4*	5,4*	5,4*	2,6	3,0	5,0	6,3*	1,7	2,0	3,3	4,6*				1,4	1,6	2,6	3,0*	7,0	
	-1,5 m				4,6	5,6	9,0*	9,0*	2,5	3,0	5,0	6,1*	1,7	2,0	3,2	4,3*				1,6	1,9	3,0	3,7*	6,4	
	-3,0 m																								
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 2,6 m Lama dozer anteriore	7,5 m						3,1*	3,1*	3,1*	3,1*									3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	4,5		
	6,0 m						3,5*	3,5*	3,5*	3,5*	2,1	2,4	2,6*	2,6*						2,0	2,4	2,5*	2,5*	6,0	
	4,5 m							3,3	3,8	3,9*	3,9*	2,0	2,4	3,6*	3,6*					1,6	1,8	2,4*	2,4*	6,8	
	3,0 m				5,6	6,7	7,1*	7,1*	3,0	3,5	4,8*	4,8*	1,9	2,3	3,5	3,9*				1,4	1,6	2,4*	2,4*	7,3	
	1,5 m							2,7	3,2	5,2	5,7*	1,8	2,1	3,4	4,3*					1,3	1,5	2,5	2,5*	7,4	
	0,0 m				4,6	5,5*	5,5*	5,5*	2,6	3,0	5,0	6,2*	1,7	2,0	3,3	4,5*				1,3	1,6	2,5	2,8*	7,1	
	-1,5 m				4,6	5,5	9,0*	9,0*	2,5	3,0	5,0	6,1*	1,7	2,0	3,2	4,4*				1,5	1,8	2,9	3,4*	6,5	
	-3,0 m																								
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio 3,1 m Lama dozer anteriore	7,5 m						3,2*	3,2*	3,2*	3,2*										2,3*	2,3*	2,3*	2,3*	5,3	
	6,0 m											2,1	2,4	3,0*	3,0*						1,7	2,0	2,0*	2,0*	6,6
	4,5 m							3,4*	3,4*	3,4*	3,4*	2,1	2,4	3,2*	3,2*						1,4	1,6	1,9*	1,9*	7,4
	3,0 m				5,9	6,0*	6,0*	6,0*	3,1	3,6	4,3*	4,3*	2,0	2,3	3,5	3,6*	1,3	1,5	2,4	2,7*	1,2	1,4	1,9*	1,9*	7,8
	1,5 m				5,0	5,9	7,3*	7,3*	2,8	3,3	5,3	5,4*	1,8	2,1	3,4	4,1*	1,2	1,5	2,4	3,2*	1,1	1,4	2,0*	2,0*	7,8
	0,0 m				4,5	5,5	5,8*	5,8*	2,5	3,0	5,0	6,1*	1,7	2,0	3,2	4,4*	1,2	1,4	2,3	2,8*	1,2	1,4	2,2*	2,2*	7,6
	-1,5 m				4,5	5,4	8,1*	8,1*	2,4	2,9	4,9	6,2*	1,6	1,9	3,2	4,4*					1,3	1,5	2,5	2,6*	7,1
	-3,0 m				4,6	5,5	8,2*	8,2*	2,5	2,9	4,9	5,5*	1,7	2,0	3,2	3,7*					1,7	2,0	3,2	3,6*	6,0
 Braccio in due pezzi da 4,7 m Avambraccio industriali 2,95 m Lama dozer anteriore	7,5 m						3,6*	3,6*	3,6*	3,6*										3,0	3,5	3,6*	3,6*	5,0	
	6,0 m						3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	2,3	2,6	3,5*	3,5*							2,1	2,4	3,2*	3,2*	6,4
	4,5 m							3,6	3,8*	3,8*	3,8*	2,3	2,6	3,6*	3,6*						1,7	1,9	2,9	3,1*	7,2
	3,0 m							3,3	3,8	4,7*	4,7*	2,2	2,5	3,8	4,0*	1,5	1,8	2,7	3,4*	1,5	1,7	2,6	3,1*	7,6	
	1,5 m							3,0	3,5	5,6	5,8*	2,1	2,4	3,6	4,4*	1,5	1,7	2,6	3,7	1,4	1,7	2,5	3,3*	7,7	
	0,0 m							2,8	3,3	5,3	6,5*	1,9	2,3	3,5	4,8*						1,5	1,7	2,6	3,6*	7,4
	-1,5 m				4,9	5,8	8,9*	8,9*	2,8	3,2	5,2	6,5*	1,9	2,2	3,4	4,7*					1,6	1,9	2,9	3,9*	6,9
	-3,0 m								2,8	3,3	5,2	5,7*									2,1	2,4	3,7	4,2*	5,7

Nota: 1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
 2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
 3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro  Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati / a = supporti abbassati)																Max. m								
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max.														
		s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,0 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m							4,3	4,6*	4,6*	4,6*									3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	5,2		
	4,5 m							4,2	5,1*	5,1*	5,1*	2,6	3,9*	3,9*	3,9*					2,5	3,2*	3,2*	3,2*	6,2		
	3,0 m							3,9	6,2*	6,2*	6,2*	2,5	4,4	4,2	5,0*					2,2	3,3*	3,3*	3,3*	6,6		
	1,5 m							3,6	6,6	6,2	7,3*	2,4	4,3	4,0	5,5*					2,0	3,6	3,4	3,6*	6,7		
	0,0 m					5,9*	5,9*	5,9*	5,9*	3,4	6,4	6,0	7,8*	2,3	4,2	3,9	5,7*				2,1	3,7	3,5	4,3*	6,5	
	-1,5 m					6,1	10,8*	10,8*	10,8*	3,4	6,3	6,0	7,4*								2,4	4,3	4,1	5,5*	5,8	
	-3,0 m					6,3	8,5*	8,5*	8,5*	3,5	5,7*	5,7*	5,7*								3,4	5,6*	5,6*	5,6*	4,6	
	-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,45 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																				2,6*	2,6*	2,6*	2,6*	5,7	
	4,5 m								4,3	4,6*	4,6*	4,6*	2,7	4,1*	4,1*	4,1*					2,3	2,5*	2,5*	2,5*	6,6	
	3,0 m					7,1	8,7*	8,7*	8,7*	3,9	5,8*	5,8*	5,8*	2,5	4,4	4,2	4,7*				2,0	2,6*	2,6*	2,6*	7,0	
	1,5 m					4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	3,6	6,6	6,2	7,0*	2,4	4,3	4,0	5,2*				1,8	2,8*	2,8*	2,8*	7,1	
	0,0 m					5,9	6,2*	6,2*	6,2*	3,4	6,3	6,0	7,6*	2,3	4,1	3,9	5,6*				1,9	3,3*	3,2	3,3*	6,9	
	-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	5,9	10,0*	10,0*	10,0*	3,3	6,3	5,9	7,6*	2,2	4,1	3,9	5,4*				2,1	3,8	3,6	4,3*	6,3	
	-3,0 m					6,1	9,5*	9,5*	9,5*	3,4	6,4	6,0	6,4*								2,8	5,2	4,9	5,3*	5,2	
	-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,6 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																				2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	5,9	
	4,5 m								4,3	4,5*	4,5*	4,5*	2,7	3,9*	3,9*	3,9*					2,2	2,3*	2,3*	2,3*	6,7	
	3,0 m					7,2	8,4*	8,4*	8,4*	4,0	5,6*	5,6*	5,6*	2,6	4,4	4,2	4,6*				1,9	2,4*	2,4*	2,4*	7,2	
	1,5 m					5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	3,6	6,6	6,3	6,9*	2,4	4,3	4,0	5,2*				1,8	2,6*	2,6*	2,6*	7,3	
	0,0 m					5,9	6,3*	6,3*	6,3*	3,4	6,4	6,0	7,6*	2,3	4,1	3,9	5,6*				1,8	3,1*	3,1*	3,1*	7,0	
	-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	5,9	9,6*	9,6*	9,6*	3,3	6,3	5,9	7,6*	2,2	4,1	3,9	5,5*				2,0	3,7	3,5	3,9*	6,4	
	-3,0 m					6,1	9,8*	9,8*	9,8*	3,3	6,3	6,0	6,6*								2,7	4,9	4,6	5,2*	5,4	
	-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 3,1 m Lama dozer anteriore Stabilizzatori posteriore	7,5 m																									
	6,0 m												2,7*	2,7*	2,7*	2,7*					1,9*	1,9*	1,9*	1,9*	6,5	
	4,5 m												2,7	3,5*	3,5*	3,5*					1,9*	1,9*	1,9*	1,9*	7,2	
	3,0 m					7,0*	7,0*	7,0*	7,0*	4,0	5,1*	5,1*	5,1*	2,6	4,3*	4,3	4,3*	1,8	2,4*	2,4*	2,4*	1,7	1,9*	1,9*	1,9*	7,6
	1,5 m					6,4	8,4*	8,4*	8,4*	3,6	6,4*	6,3	6,4*	2,4	4,3	4,1	4,9*	1,7	2,9*	2,9	2,9*	1,6	2,1*	2,1*	2,1*	7,7
	0,0 m					5,9	6,6*	6,6*	6,6*	3,4	6,4	6,0	7,3*	2,3	4,1	3,9	5,4*	1,6	2,4*	2,4*	2,4*	1,6	2,4*	2,4*	2,4*	7,5
	-1,5 m	4,7*	4,7*	4,7*	4,7*	5,8	8,7*	8,7*	8,7*	3,2	6,2	5,8	7,6*	2,2	4,0	3,8	5,5*				1,8	2,9*	2,9*	2,9*	7,0	
	-3,0 m	7,5*	7,5*	7,5*	7,5*	5,9	10,5*	10,5*	10,5*	3,2	6,2	5,9	7,0*								2,2	4,1	3,9	4,3*	6,0	
	-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,0 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																									
	6,0 m								4,4	4,6*	4,6*	4,6*									3,3*	3,3*	3,3*	3,3*	5,2	
	4,5 m								4,2	5,1*	5,1*	5,1*	2,7	3,9*	3,9*	3,9*					2,5	3,2*	3,2*	3,2*	6,2	
	3,0 m								3,9	6,2*	6,2*	6,2*	2,6	5,0*	4,2	5,0*					2,2	3,3*	3,3*	3,3*	6,6	
	1,5 m								3,6	7,3*	6,2	7,3*	2,4	5,3	4,0	5,5*					2,0	3,6*	3,4	3,6*	6,7	
	0,0 m					5,9*	5,9*	5,9*	5,9*	3,4	7,8*	6,0	7,8*	2,3	5,2	3,9	5,7*				2,1	4,3*	3,5	4,3*	6,5	
	-1,5 m					6,1	10,8*	10,8*	10,8*	3,4	7,4*	5,9	7,4*								2,4	5,5	4,1	5,5*	5,8	
	-3,0 m					6,3	8,5*	8,5*	8,5*	3,5	5,7*	5,7*	5,7*								3,4	5,6*	5,6*	5,6*	4,6	
	-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,45 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																									
	6,0 m																				2,6*	2,6*	2,6*	2,6*	5,7	
	4,5 m								4,3	4,6*	4,6*	4,6*	2,7	4,1*	4,1*	4,1*					2,3	2,5*	2,5*	2,5*	6,6	
	3,0 m					7,2	8,7*	8,7*	8,7*	4,0	5,8*	5,8*	5,8*	2,6	4,7*	4,2	4,7*				2,0	2,6*	2,6*	2,6*	7,0	
	1,5 m					4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	3,6	7,0*	6,2	7,0*	2,4	5,2*	4,0	5,2*				1,9	2,8*	2,8*	2,8*	7,1	
	0,0 m					6,0	6,2*	6,2*	6,2*	3,4	7,6*	6,0	7,6*	2,3	5,2	3,9	5,6*				1,9	3,3*	3,2	3,3*	6,9	
	-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	6,0	10,0*	10,0*	10,0*	3,3	7,6*	5,9	7,6*	2,3	5,1	3,8	5,4*				2,1	4,3*	3,6	4,3*	6,3	
	-3,0 m					6,1	9,5*	9,5*	9,5*	3,4	6,4*	6,0	6,4*								2,8	5,3*	4,9	5,3*	5,2	
	-4,5 m																									

Nota:

1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

Capacità di sollevamento

All'estremità dell'avambraccio, senza benna e Quick fit. Unità: 1000 kg.

Per ottenere la capacità di sollevamento con benna/Quick fit montati, sottrarre il peso di questi componenti dai seguenti valori.

 Trasversalmente al sotto-carro	 Longitudinalmente al sotto-carro	Estremità avambraccio (benna pivotante) correlata al livello del suolo	Distanza dal centro rotazione (s = supporti sollevati/a = supporti abbassati)																								
			1,5 m				3,0 m				4,5 m				6,0 m				7,5 m				Sbraccio max.				
			s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	s	a	Max. m
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,6 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	 Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																									
		6,0 m																				2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	5,9	
		4,5 m								4,3	4,5*	4,5*	4,5*	2,7	3,9*	3,9*	3,9*					2,2	2,3*	2,3*	2,3*	6,7	
		3,0 m					7,3	8,4*	8,4*	8,4*	4,0	5,6*	5,6*	5,6*	2,6	4,6*	4,2	4,6*					1,9	2,4*	2,4*	2,4*	7,2
		1,5 m					5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	3,6	6,9*	6,2	6,9*	2,4	5,2*	4,0	5,2*					1,8	2,6*	2,6*	2,6*	7,3
		0,0 m					6,0	6,3*	6,3*	6,3*	3,4	7,6*	6,0	7,6*	2,3	5,2	3,9	5,6*					1,8	3,1*	3,1*	3,1*	7,0
		-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	6,0	9,6*	9,6*	9,6*	3,3	7,6*	5,9	7,6*	2,2	5,1	3,8	5,5*					2,1	3,9*	3,5	3,9*	6,4
		-3,0 m					6,1	9,8*	9,8*	9,8*	3,4	6,6*	5,9	6,6*									2,7	5,2*	4,6	5,2*	5,4
		-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 3,1 m Stabilizzatori anteriore e posteriore	 Stabilizzatori anteriore e posteriore	7,5 m																									
		6,0 m												2,7*	2,7*	2,7*	2,7*					1,9*	1,9*	1,9*	1,9*	6,5	
		4,5 m												2,8	3,5*	3,5*	3,5*					1,9*	1,9*	1,9*	1,9*	7,2	
		3,0 m					7,0*	7,0*	7,0*	7,0*	4,1	5,1*	5,1*	5,1*	2,6	4,3*	4,2	4,3*	1,8	2,4*	2,4*	2,4*	1,7	1,9*	1,9*	1,9*	7,6
		1,5 m					6,5	8,4*	8,4*	8,4*	3,7	6,4*	6,3	6,4*	2,4	4,9*	4,0	4,9*	1,7	2,9*	2,9	2,9*	1,6	2,1*	2,1*	2,1*	7,7
		0,0 m					6,0	6,6*	6,6*	6,6*	3,4	7,3*	6,0	7,3*	2,3	5,2	3,9	5,4*	1,6	2,4*	2,4*	2,4*	1,6	2,4*	2,4*	2,4*	7,5
		-1,5 m	4,7*	4,7*	4,7*	4,7*	5,9	8,7*	8,7*	8,7*	3,3	7,6*	5,8	7,6*	2,2	5,1	3,8	5,5*					1,8	2,9*	2,9*	2,9*	7,0
		-3,0 m	7,5*	7,5*	7,5*	7,5*	6,0	10,5*	10,5*	10,5*	3,3	7,0*	5,8	7,0*									2,2	4,3*	3,8	4,3*	6,0
		-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,0 m Lama dozer posteriore	 Lama dozer posteriore	7,5 m																									
		6,0 m								4,1	4,6*	4,6*	4,6*									3,2	3,3*	3,3*	3,3*	5,2	
		4,5 m								4,0	4,5	5,1*	5,1*	2,5	2,8	3,9*	3,9*					2,4	2,7	3,2*	3,2*	6,2	
		3,0 m								3,6	4,2	6,2*	6,2*	2,4	2,7	4,2	5,0*					2,0	2,3	3,3*	3,3*	6,6	
		1,5 m								3,3	3,9	6,2	7,3*	2,2	2,6	4,0	5,5*					1,9	2,2	3,4	3,6*	6,7	
		0,0 m					5,6	5,9*	5,9*	5,9*	3,2	3,7	6,0	7,8*	2,1	2,5	3,9	5,7*					1,9	2,3	3,5	4,3*	6,5
		-1,5 m					5,7	6,8	10,8*	10,8*	3,1	3,7	5,9	7,4*									2,2	2,6	4,1	5,5*	5,8
		-3,0 m					5,9	7,0	8,5*	8,5*	3,3	3,8	5,7*	5,7*									3,2	3,7	5,6*	5,6*	4,6
		-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,45 m Lama dozer posteriore	 Lama dozer posteriore	7,5 m																									
		6,0 m																				2,6*	2,6*	2,6*	2,6*	5,7	
		4,5 m								4,0	4,6	4,6*	4,6*	2,5	2,9	4,1*	4,1*					2,1	2,4	2,5*	2,5*	6,6	
		3,0 m					6,7	7,9	8,7*	8,7*	3,7	4,3	5,8*	5,8*	2,4	2,7	4,2	4,7*					1,8	2,1	2,6*	2,6*	7,0
		1,5 m					4,9*	4,9*	4,9*	4,9*	3,3	3,9	6,2	7,0*	2,2	2,6	4,0	5,2*					1,7	2,0	2,8*	2,8*	7,1
		0,0 m					5,5	6,2*	6,2*	6,2*	3,1	3,7	6,0	7,6*	2,1	2,5	3,9	5,6*					1,7	2,0	3,2	3,3*	6,9
		-1,5 m	5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	5,5	6,7	10,0*	10,0*	3,1	3,6	5,9	7,6*	2,1	2,4	3,8	5,4*					2,0	2,3	3,6	4,3*	6,3
		-3,0 m					5,7	6,8	9,5*	9,5*	3,1	3,7	6,0	6,4*									2,6	3,1	4,9	5,3*	5,2
		-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 2,6 m Lama dozer posteriore	 Lama dozer posteriore	7,5 m																									
		6,0 m																				2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	5,9	
		4,5 m								4,1	4,5*	4,5*	4,5*	2,5	2,9	3,9*	3,9*					2,0	2,3*	2,3*	2,3*	6,7	
		3,0 m					6,8	8,0	8,4*	8,4*	3,7	4,3	5,6*	5,6*	2,4	2,8	4,2	4,6*					1,8	2,0	2,4*	2,4*	7,2
		1,5 m					5,6*	5,6*	5,6*	5,6*	3,4	3,9	6,2	6,9*	2,2	2,6	4,0	5,2*					1,7	1,9	2,6*	2,6*	7,3
		0,0 m					5,5	6,3*	6,3*	6,3*	3,1	3,7	6,0	7,6*	2,1	2,5	3,9	5,6*					1,7	2,0	3,1*	3,1*	7,0
		-1,5 m	5,4*	5,4*	5,4*	5,4*	5,5	6,6	9,6*	9,6*	3,1	3,6	5,9	7,6*	2,1	2,4	3,8	5,5*					1,9	2,2	3,5	3,9*	6,4
		-3,0 m					5,7	6,8	9,8*	9,8*	3,1	3,7	5,9	6,6*									2,5	2,9	4,6	5,2*	5,4
		-4,5 m																									
 Braccio offset da 4,75 Avambraccio 3,1 m Lama dozer posteriore	 Lama dozer posteriore	7,5 m																									
		6,0 m												2,6	2,7*	2,7*	2,7*					1,9*	1,9*	1,9*	1,9*	6,5	
		4,5 m												2,6	2,9	3,5*	3,5*					1,8	1,9*	1,9*	1,9*	7,2	
		3,0 m					7,0*	7,0*	7,0*	7,0*	3,8	4,4	5,1*	5,1*	2,4	2,8	4,2	4,3*	1,6	1,9	2,4*	2,4*	1,6	1,8	1,9*	1,9*	7,6
		1,5 m					6,1	7,2	8,4*	8,4*	3,4	4,0	6,3	6,4*	2,2	2,6	4,0	4,9*	1,6	1,8	2,9	2,9*	1,5	1,7	2,1*	2,1*	7,7
		0,0 m					5,5	6,6*	6,6*	6,6*	3,1	3,7	6,0	7,3*	2,1	2,5	3,9	5,4*	1,5	1,8	2,4*	2,4*	1,5	1,8	2,4*	2,4*	7,5
		-1,5 m	4,7*	4,7*	4,7*	4,7*	5,4	6,5	8,7*	8,7*	3,0	3,5	5,8	7,6*	2,0	2,4	3,8	5,5*					1,6	1,9	2,9*	2,9*	7,0
		-3,0 m	7,5*	7,5*	7,5*	7,5*	5,5	6,6	10,5*	10,5*	3,0	3,6	5,8	7,0*									2,1	2,4	3,8	4,3*	6,0
		-4,5 m																									

Nota: 1. Pressione massima di lavoro con Power Boost = 36 MPa.
 2. I valori sopra indicati sono stati calcolati secondo gli standard ISO 10 567. Essi non devono superare l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina posizionata su terreno piano e solido.
 3. Le capacità di carico contrassegnate da un asterisco (*) sono limitate dalla capacità di sollevamento idraulico e non dalla capacità di rovesciamento del carico.

ATTREZZATURE STANDARD

Motore

Motore Volvo diesel 4 tempi, sovralimentato con intercooler aria/aria, raffreddato ad acqua, ad iniezione diretta con controllo elettronico, conforme alla norma Euro IIIA.

Dispositivo di riscaldamento dell'aria

Disinserimento elettrico del motore

Filtro del carburante e separatore dell'acqua

Pompa di rifornimento carburante: 50 l/min con arresto automatico

Radiatore in alluminio

Sistema di comando elettrico / elettronico

Sistema Contronics – per il monitoraggio e la diagnosi computerizzata

Interruttore principale

Sistema di minimo automatico

Aumentatore di potenza „Power boost“

Monitor regolabile

Circuito di prevenzione riavvio motore

Funzione di avvio/arresto di sicurezza

Luci alogene a potenza elevata

– 2 montate sul telaio

– 2 montate sulla cabina

Alternatore, 80 A

Batterie, 2 x 12 V / 140 Ah

Motorino di avviamento, 24 V / 4,8 kW

Sottocarro

Trasmissione a 2 marce più ridotta

Assale anteriore oscillante $\pm 9^\circ$

Freni di servizio a circuito sdoppiato

Alberi di trasmissione privi di manutenzione

Sovrastruttura

Contrappeso, 2 500 kg

Passerella con pianale antiscivolo

Punto di lubrificazione centralizzata per il cuscinetto di rotazione

Attrezzatura per lo scavo

Punti di aggancio per impianti idraulici ausiliari

Punto di lubrificazione centralizzata

Cabina e posto guida

Volvo Care Cab con tettuccio fisso in plexiglass

Riscaldamento

Supporti a smorzamento idraulico della cabina

Sedile dell'operatore e mobilette dei manipolatori regolabili

Volante regolabile

Antenna flessibile

Leva del blocco di sicurezza idraulico

Manipolatori di comando con 5 interruttori ciascuno

La cabina insonorizzata e adatta a qualsiasi condizione atmosferica include:

– Portabicchieri

– Serrature portiere

– Vetro oscurato & di sicurezza

– Tappetino pavimento

– Avvisatore acustico

– Ampio vano portaoggetti

– Cristallo anteriore a sollevamento con cilindri pneumatici

– Parabrezza inferiore asportabile

– Cintura di sicurezza

– Tergicristallo parabrezza con funzionamento intermittente

Schermatura parasole anteriore

Chiave di accensione principale

Impianto idraulico

Impianto idraulico a rilevamento di carico

Cilindri ammortizzati

Tenute anticontaminazione dei cilindri

Filtro di ritorno a piena mandata con intervallo di sostituzione di 2 000 ore

Servoaccumulatori

Ventola di raffreddamento idraulica con controllo termostatico

Valvola anticaduta braccio sollevamento con sensore antibaltamento

Olio idraulico, ISO VG 46

ATTREZZATURE OPTIONAL

Motore

Riscaldatore a carburante per cabina e motore con timer digitale

Riscaldatore elettrico motore, 240V

Separatore acqua con riscaldatore

Rete antipolvere

Sistema di comando elettrico / elettronico

Dispositivo di allarme durante la marcia

Lampeggiatore rotante

Luci di lavoro supplementari:

– sulla passerella 1 e sul contrappeso 1

– sul braccio 2

– sulla cabina 1

Gunto elettrico centrale

Video camera posteriore

CareTrack per GSM/GPRS

CareTrack per satellitare

Antifurto

Predisposizione per accessori basculanti, rotanti

Impianto idraulico

Valvola anticaduta avambraccio

Posizione flottante del braccio di sollevamento

Olio idraulico, ISO VG 32

Olio idraulico, ISO VG 68

Olio idraulico, biodegradabile 32

Olio idraulico, biodegradabile 46

Olio idraulico a lunga durata 32

Olio idraulico a lunga durata 46

Olio idraulico a lunga durata 68

Equipaggiamenti idraulici per:

– Martello/cesoia

– Inclinazione/rotazione benna

– Polipo/Benna mordente

– Attacco rapido

– Controllo portata

– Controllo portata e pressione

Cabina e posto guida

Volvo Care Cab con tettuccio apribile in plexiglass

Sistema automatico per il riscaldamento e l'aria condizionata

Joystick a controllo proporzionale

Joystick ON/OFF

Sistema di protezione totale contro la caduta di corpi (FOG)

Struttura protettiva contro la caduta di oggetti sulla cabina (FOPS)

Schermatura antipioggia, anteriore

Schermatura parasole, superiore, posteriore

Dispositivo parasole, tettuccio (in acciaio)

Rete di sicurezza del cristallo anteriore

Tergicristallo inferiore

Autoradio con lettore cassette

Radio con lettore CD e presa MP3

Portacenere

Accendisigari

Sedile:

– Sedile in tessuto con riscaldatore

– Sedile in tessuto con riscaldatore e sospensione pneumatica

Cintura di sicurezza con arrotolatore

Sterzo con Joystick (Comfort Drive Control CDC)

Sottocarro

Ruote gemellate 10.00-20 / 11.00-20

Ruote singole 18R-19.5 / 600/40-22.5

Ruote di scorta

Anelli protezione sassi

Lama dozer frontale e stabilizzatori posteriori

Lama dozer posteriore

Stabilizzatori anteriore e lama dozer posteriore

4 stabilizzatori

Supporto per benna mordente

Parafanghi, ant./post.

Cassetta degli attrezzi, lato sinistro/lato destro

Cruise control con velocità ridotta regolabile

Versione alta velocità 20 km/h, 30 km/h, 35 km/h

Attrezzatura per lo scavo

Braccio di sollevamento monolitico 4,5 m

Braccio di sollevamento 2 pezzi 4,7 m

Braccio off-set 4,75 m

Avambraccio: 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

Avambraccio industriali: 2,95 m

Attacco rapido idraulico

S6

Sistema universale

Attrezzi

Benne per attacco diretto e attacco rapido:

– Benne per uso generale (GP)

– Benne per impieghi pesanti

– Benne pulizia canali / scarpate

– Porta Martello per attacco diretto, S6 e sistema universale

– Porta polipo, S6

Manutenzione

Kit attrezzi, manutenzione giornaliera

Kit attrezzi, su scala completa

Gli equipaggiamenti Standard e optional possono variare a seconda del mercato. Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi al concessionario locale Volvo.



Volvo Construction Equipment è qualcosa di diverso. Le nostre macchine vengono progettate e supportate in modo diverso. Tale differenza deriva da un'eredità ingegneristica di oltre 175 anni. Per prima cosa un'eredità di pensiero nei confronti di coloro che usano le macchine. Su come aiutarli ad essere più sicuri, più comodi, più produttivi. Riguardo all'ambiente che tutti condividiamo. Il risultato di questo pensiero è una crescente gamma di macchine e una rete di supporto globale dedicata ad aiutarvi sempre di più. Gli operatori di tutto il mondo sono orgogliosi di utilizzare Volvo. E noi siamo orgogliosi di ciò che fa di Volvo qualcosa di diverso – **More care. Built in.**



Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati. In linea con la politica di continuo sviluppo dei nostri prodotti ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e dettagli costruttivi senza alcun preavviso. Le illustrazioni non si riferiscono necessariamente alla versione standard della macchina.

VOLVO

Volvo Construction Equipment
www.volvo.com

Ref. No. 35 C 100 2832
Printed in Sweden 2008.08-2,0
Volvo, Konz

Italian
EXC