

33,5-39,0 t 426-476 PS VOLVO KNICKGELENKTE DUMPER

A35E_{FS}, A40E_{FS}



MORE CARE. BUILT IN.



INNOVATION HAT TRADITION BEI VOLVO

Mit den weltweit ersten knickgelenkten Dumpfern mit Vollfederung – A35E FS und A40E FS – macht Volvo wiederum einen historischen Schritt bei der Entwicklung dieses Dumperkonzepts. Die Dumper der FS-Serie (Full Suspension) verbinden in einer Weise, die nur wenige für möglich gehalten haben, Wendigkeit mit hoher Geschwindigkeit und Komfort. Volvo macht's möglich. Kein Wunder, dass weltweit jeder zweite knickgelenkte Dumper von Volvo stammt. Wir haben in den 1960er Jahren das Dumperkonzept erfunden und halten uns seitdem an das Motto: immer die Ersten, immer Spitze sein.

Weltklasse-Leistung

Produktivität und Komfort bekommen bei einem FS-Dumper eine völlig neue Dimension. Stellen Sie sich einmal die Produktivität vor, wenn Ihr Dumper selbst auf schwierigen Transportstraßen maximal schnell fahren könnte - sowohl beladen als auch unbeladen. Stellen Sie sich Fahrerkomfort und -effektivität vor, wenn die Vibrationen im Dumper minimal sind. Nein, das ist kein Wunschtraum mehr – den A35E FS und A40E FS gibt es bereits.

Genau abgestimmter Antriebsstrang

Als weltweit größter und führender Hersteller von Schwermaschinenmotoren hat Volvo einen unschlagbaren Vorteil. Von Volvo entwickelte Antriebsstränge - direkt auf die Schwerstanforderungen, denen

knickgelenkte Dumper ausgesetzt sind, zugeschnitten - verfügen der A35E FS und A40E FS über die für maximale Produktivität benötigte Kraft und Durchhaltefähigkeit.

Diesem Partner können Sie vertrauen

Mit einem knickgelenkten Dumper von Volvo erwerben Sie eine Maschine und einen Partner, denen Sie vertrauen können. Volvo A35E FS und Volvo A40E FS sind zwei der zuverlässigsten Maschinen auf dem Markt. Mit dem globalen Netzwerk und den Service-Fachleuten von Volvo Construction Equipment stehen Ihnen und Ihrem Unternehmen jederzeit und jederzeit engagierte Partner zur Seite. Damit ist Ihr Eigentum ein richtiges Ruhekitzen, und Ihre Maschine wird in jedem Fall für höhere Gewinnspannen und Produktivität sorgen.

Technische Daten	A35E FS		A40E FS	
Motor, Volvo	D12D AEE3*/AFE3**		D16E AAE3*/ABE3**	
Max. Leistung bei	30 U/s	1 800 U/min	30 U/s	1 800 U/min
SAE J1995 brutto	313 kW	426 PS	350 kW	476 PS
ISO 9249, SAE J1349	309 kW	420 PS	346 kW	471 PS
Max. Drehmoment bei	20 U/s	1 200 U/min	20 U/s	1 200 U/min
SAE J1995 brutto	2 100 Nm	1 549 lb ft	2 525 Nm	1862 lb ft
ISO 9249, SAE J1349	2 056 Nm	1 547 lb ft	2 493 Nm	1837 lb ft
Max. Geschwindigkeit	57 km/h	35.4 mph	57 km/h	35.4 mph
Ladefähigkeit	33 500kg	37 sh tn	39 000 kg	43 sh tn
SAE 2:1 gehäuft	20,5 m³	26.8 yd³	24,0 m³	31.4 yd³
Nettogewicht	28 500 kg	62 832 lb	30 600 kg	67 461 lb
Bruttogewicht	62 000 kg	135 805 lb	69 600 kg	153 442 lb

*) Erfüllt USA (EPA) Tier 3, Kalifornien (CARB) Tier 3 und Europa (EU) Stufe III.

**) Erfüllt Europa (EU) Stufe IIIA.





GEWINNEN SIE DURCH UNSERE ERFAHRUNG

Seit Jahren leisten Volvo-Dumper im Geländeeinsatz oder auf schwierigem Terrain Hervorragendes beim Transport von unterschiedlichsten Ladungen - und das ohne Umwege. Der A35E FS und der A40E FS heben das Konzept des knickgelenkten Dumpers auf eine neue Ebene. Sie erledigen genau wie alle anderen Volvo-Dumper ihre Arbeit zügig, reibungslos und kosteneffizient - aber sie sind dabei eindeutig schneller.

Die einzigartige FS-Technologie

Die knickgelenkten Dumper der FS-Serie sind mit der einzigartigen selbstausgleichenden hydraulischen Vollfederung von Volvo mit automatischer Niveau- und Stabilitätskontrolle ausgestattet. An Stelle der traditionellen Gummiaufhängung verfügen Sie an jedem Rad über hydraulische Zylinder. Das FS-System überwacht fortlaufend die Last- und Bodenverhältnisse und passt die Niveausteuerng für weiches und sicheres Fahren automatisch an. Damit kann der Dumper - beladen oder leer - mit voller Geschwindigkeit fahren, bei stark reduziertem Hüpfen und Schütteln.

Einzigartige Wendigkeit

Wo un gelenkte Dumper und Trucks Umwege nehmen müssen oder stecken bleiben, können die knickgelenkten Dumper einfach und sicher die kürzeste Route zwischen Lade- und Entladestelle nehmen. Die einzigartige Wendigkeit basiert auf dem Knickgelenk und der Rahmenlenkung, wodurch Zugmaschine und Anhänger sich

unabhängig voneinander bewegen können. Dadurch wird beim Geländeeinsatz die Belastung des Rahmens verringert, und die Maschine lässt sich leichter bedienen - auch bei voller Ladung - da alle Räder richtigen Bodenkontakt haben.

Zuverlässig in jedem Einsatz

Über die Jahre hat sich das Dumper-Konzept von Volvo für verschiedene Erdbewegungsarbeiten auf großen Baustellen, wie z.B. Straßen- und Dammbau, als perfekt erwiesen. Aber knickgelenkte Dumper sind auch die optimale Lösung für viele andere Einsatzbereiche, wie Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche, Bergwerke, Tunnelbau und Deponien, um nur einige Beispiele zu nennen. Alle diese Einsatzbereiche haben eins gemeinsam: häufig schwierige Be- und Entladepunkte, große Transportmengen und oft keine Straßen - wenn es jedoch Straßen gibt, müssen die Fahrzeuge schnell fahren können.



Volvo-Knowhow

Volvo hat den knickgelenkten Dumper erfunden. Die erste Produktionsmaschine kam 1966 auf den Markt und seitdem ist das Konzept mit mehr als vierzig Jahren an Erfahrung verfeinert worden.

Volvo-Innovation

Mit dem A35E FS und A40E FS erreicht man deutlich höhere Geschwindigkeiten beim Transport durch schweres Gelände: bis zu 57 km/h, mit oder ohne Ladung. Die knickgelenkten Dumper der FS-Serie sind mit der einzigartigen selbstausgleichenden hydraulischen Vollfederung von Volvo mit automatischer Niveau- und Stabilitätskontrolle ausgestattet.

Volvo-Zuverlässigkeit

Knickgelenkte Dumper von Volvo haben unter den verschiedensten Betriebsbedingungen bewiesen, dass sie für höhere Rentabilität und niedrigere Betriebskosten stehen.





BESCHLEUNIGEN SIE IHR GESCHÄFT

Der Produktivitätsanstieg mit dem A35E FS und A40E FS im Einsatz ist beeindruckend. Mit dem FS-Dumper können Fahrer sowohl beladen als auch unbeladen auf Transportstraßen im Vergleich zu traditionellen Dumpfern deutlich schneller fahren. Je länger die Transportstraße, desto deutlicher die Vorteile. Die Aufhängung erhöht darüber hinaus die Sicherheit, da die Räder einen stark verbesserten Bodenkontakt haben. Außerdem sinken die Wartungsanforderungen am Einsatzort beträchtlich.

Kraftvollere Motoren

Mit den neuen Volvo-Motoren hat der A35E FS und A40E FS bei verbesserter Kraftübertragung mehr Leistung. Der D12- und D16-Motor ist mit V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology)-Technologie ausgestattet und holt die maximale Energie aus jedem Tropfen Kraftstoff heraus. Die Niederemissions-Dieselmotoren mit Turbolader verfügen über elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung und Ladeluftkühler.

Exakte Gangschaltung mit Powertronic

Mit dem bewährten und weiter verbesserten Volvo-Automatikgetriebe, Powertronic, können der A35E FS und A40E FS noch mehr leisten. Powertronic schaltet sanft und genau zum richtigen Zeitpunkt. Damit ist bei allen Geschwindigkeiten eine hohe Kraftübertragung gewährleistet. Wellen, Planetenvorgelege und Lager sind für höhere Drehmomente ausgelegt; damit ist das neue Getriebe perfekt auf die neuen größeren Motoren abgestimmt. Neue intelligente Elektronik ermöglicht besseres und schnelleres Schalten. Es besteht die Möglichkeit, Gänge zu überspringen, um steile Böschungen zu bewältigen. Das verbesserte Getriebe sorgt für höheren Komfort und maximale Kraftübertragung.

Minimale Kraftverluste

Das Reihen-Verteilergetriebe von Volvo hat weniger bewegliche Teile als traditionelle Verteilergetriebe. Das bedeutet minimale Kraftverluste. Bei dieser Konstruktion befindet sich die hintere Abtriebswelle hoch oben und sorgt für viel Bodenfreiheit, ein hoch gelagertes Drehgelenk und verbesserte Stabilität.

Keine tägliche Wartung

Volvo-Dumper müssen nicht täglich gewartet werden. Überwachung von Öl- und Flüssigkeitsständen bedeutet minimale Wartungsanforderungen. Durch lange Serviceintervalle ist mehr Zeit für produktive Arbeit verfügbar. Ausfallzeiten für Servicearbeiten sind kurz, dank einiger weniger Servicepunkte und unkomplizierter Arbeiten. Alle Filter sind leicht zugänglich, die Motorhaube lässt sich volle 90 Grad öffnen und durch den abklappbaren Frontgrill kommt man leicht an die Servicepunkte am Motor heran. CareTrack ermöglicht die Fernüberwachung der Position, Nutzung und Leistung der Maschine. Durch direkten Zugang zu korrekten Maschinendaten können Sie die Situation Schicht für Schicht analysieren und Entscheidungen treffen, die zu höherer Produktivität und weniger Ausfallzeiten führen.



Volvo-D12- und D16-V-ACT-Motor

Volvo-Motoren sind mit Volvos V-ACT-Technologie (Advanced Combustion Technology) ausgestattet, bei der der Schadstoffausstoß mit einer einfachen, bewährten Technologie kontrolliert wird. Der von Volvo entwickelte und gebaute Motor sorgt für viel Kraft bei niedrigen Drehzahlen, und damit für maximale Kraftstoffeffizienz. Die Volvo-D12- und D16-Motoren erfüllen alle geltenden Bestimmungen gemäß EU Stage IIIA und EPA Tier 3.

Volvo-Heavy-Duty-Getriebe

Das Vorgelegegetriebe von Volvo bewirkt ruckfreies Schalten und maximale Kraftübertragung bei allen Drehzahlen.

Wellen, Planetenvorgelege und Lager sind für höhere Drehmomente ausgelegt.

Intelligente und schnelle Schaltung, die das Überspringen von Gängen erlaubt, sorgt für gute Kraftübertragung bei der Bewältigung von steilen Abhängen.

Wartung und Betriebszeit

Die elektronische Überwachung von Flüssigkeitsständen minimiert die Serviceanforderungen und erhöht die Zuverlässigkeit. Keine tägliche Wartung bedeutet mehr Zeit für produktive Arbeit.

Rentable Flexibilität

Auf guten Transportstraßen kann der Fahrer den 6x4-Antrieb wählen und damit Reifen schonen und Kraftstoff sparen - diese Wahlmöglichkeit gibt es nur bei Volvo-Dumpfern. Bei Einsätzen in schwerem Gelände kann der Fahrer den 6x6-Antrieb einsetzen sowie 100%schlüssige Differentialsperren an einer oder allen Achsen zuschalten.



ENTSPANNT UND ALLES UNTER KONTROLLE

Fahrer können im Volvo A35E FS und Volvo A40E FS effektiv und schnell arbeiten, und das Stunde für Stunde bei bester Konzentration. Durch viele wichtige Eigenschaften werden Maschine und Fahrer zu einer hochproduktiven Einheit: das einzigartige Bremssystem, die effektive Bremsverzögerung, das kraftvolle und präzise Entladesystem und ein herausragendes Lenksystem.

Effektive Bremsen

Sowohl der A35E FS als auch der A40E FS sind standardmäßig mit ölgekühlten Nasslamellenbremsen ausgestattet, die für eine hervorragende, wartungsfreie Bremsleistung sorgen.

Sicherer Retarder spricht direkt an

Das Bremsverzögerungssystem wird mit dem Fuß bedient und ist anwenderfreundlich, effektiv und sicher, da der Fahrer zu keinem Zeitpunkt das Lenkrad loslassen muss. Die hydraulische Bremsverzögerung ist mit den kraftvollen Nasslamellenbremsen verbunden. Der Fahrer kann den gesamten Arbeitszyklus hindurch eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit beibehalten, dank des schnellen Reaktionsvermögens des Retarders. Die Verfügbarkeit wird durchgehend höher und die Leistung steigt.

Hocheffektives Entladen

Eine voll beladene Mulde wird in nur 12 s angehoben und in nur 10 s abgesetzt

- einfach und dabei alles unter Kontrolle. Die Erklärung für die kurzen Entladezeiten liegt in den stufenlosen, zweifach wirkenden Volvo-Zylindern. Durch das effektive Entladesystem kann die Ladung genau an der richtigen Stelle abgesetzt werden, sogar an steilen Abhängen. Mit der einzigartigen und nutzerfreundlichen Be- und Entladebremse von Volvo können sowohl die Produktivität gesteigert als auch die Betriebskosten gesenkt werden. Mit einem einfachen Knopfdruck schaltet das Getriebe auf Neutral und die Betriebsbremsen werden aktiviert.

Einzigartiges Lenksystem

Das hydro-mechanische selbstausgleichende Lenksystem von Volvo ist mit Abstand das Beste auf dem Markt. Man erhält damit ein einzigartiges Straßengefühl, das sich nur mit dem von PkWs vergleichen lässt. Der Lenkwinkel ist immer derselbe für eine bestimmte Lenkradposition; man bleibt leicht auf dem Kurs. Damit ist das Lenksystem von Volvo allen anderen auf dem Markt überlegen und der Fahrer hat hervorragende

Kontrolle über die Maschine. Die

Lenkung ist bei hohen Geschwindigkeiten stabil und im Geländeeinsatz kraftvoll - einfach eine leicht zu bedienende Maschine.



Motor-Retarder für geringen Bremsenverschleiß

Der Motor-Retarder von Volvo sorgt für geringen Bremsenverschleiß und hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten.

Ein mit dem Fuß zu bedienender Schalter ermöglicht die sichere Bedienung des Motorbremsverzögerungssystems.

Einzigartige Be- & Entladebremse

Mit einem einfachen Knopfdruck schaltet das Getriebe auf Neutral und alle Anhängerbremsen werden aktiviert.

Bergab entladen

Die zweifach wirkenden, stufenlosen Zylinder bieten die Leistung, die zum Anheben und Absenken der Mulde an steilen Abhängen erforderlich ist.

Kipphebel mit integrierter Sicherheit

Entladen und Absenken der Mulde wird durch den vorgesteuerten vierstufigen Kipphebel gesteuert. Der Hebel geht automatisch in Halteposition, wenn der Fahrer den Sitz verlässt.

Sonderausrüstung

Die Mulde kann an alle möglichen Materialien angepasst werden, z.B. mit Heckvarianten, Muldenverlängerungen, Muldenheizung und Überlaufschutz.

Einzigartige selbstausgleichende hydromechanische Lenkung von Volvo

Kraftvolle und genaue Lenkung für sicheren Betrieb und hohe Produktivität.



WELTKLASSE-FAHRERUMGEBUNG

Knickgelenkte Dumper von Volvo haben schon immer eine Weltklasse-Fahrerumgebung gehabt. An einem guten Arbeitsplatz ist der Fahrer zufrieden und effektiv, was sich in den Ergebnissen widerspiegelt. Der A35E FS und A40E FS haben dank der Care-Cab-Kabine von Volvo und dem FS-System mit minimalen Vibrationen das beste Arbeitsumfeld in ihrer Klasse.

Ein spürbarer Unterschied

Nie zuvor hatten es Dumperfahrer bequemer als im A35E FS und A40E FS. Mit der einzigartigen hydraulischen Vollfederung werden Fahrer selbst während langer Schichten nicht unkonzentriert. Die hervorragende Arbeitsumgebung steigert sowohl die Produktivität als auch das Fahrerwohlbefinden. Die Europäische Union hat die Vibrationsdirektive (WBV - Whole Body Vibration), die spätestens ab 2010 umgesetzt sein muss, verabschiedet. Sie setzt Grenzwerte für Körpervibrationen fest, die Verletzungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen verhindern sollen. Die FS-Dumper von Volvo haben wahrscheinlich die niedrigsten WBV-Werte der Branche. Damit können die Fahrer deutlich länger arbeiten, bevor sie die Grenzwerte der neuen EU-Bestimmungen überschreiten.

Platz und Komfort

Unsere knickgelenkten Dumper sind mit der leisen, sauberen und geräumigen Care-Cab-Kabine von Volvo ausgestattet. Als Erstes wird Ihnen auffallen, wie leicht Sie in den A35E FS und A40E FS hineinkommen. Die Stufen sind gut angepasst, die Türen lassen sich weit öffnen, und es gibt keine Schwelle. Innen in der Kabine ist reichlich Platz für den Fahrer und für andere Dinge, wie Stiefel, Lunchbox usw. Das Geräuschniveau ist angenehm niedrig, und das einzigartige Filtersystem der Care-Cab-Kabine sorgt für ein sauberes Kabinenmilieu, das seinesgleichen sucht. Die effektive Klimaanlage stellt sicher, dass in der Kabine immer eine für den Fahrer angenehme Innentemperatur herrscht. Der ergonomische Fahrersitz ist luftgefedert und lässt sich für echten Komfort leicht verstellen. Der Lenkradwinkel kann verstellt werden, und das Lenkrad ist auch höhenverstellbar.

Die Sicht im Blickpunkt

Gute Sicht um die gesamte Maschine herum ist eine absolute Bedingung für hohe Sicherheit und Produktivität. Der Fahrer sitzt weit oben auf einem mittig angeordneten Fahrersitz.



Vollfederung

Geringere Vibrationen sorgen für eine hervorragende Arbeitsumgebung, die sowohl Produktivität als auch Fahrerwohlbefinden steigert.

Care-Cab-Kabine von Volvo

Die Weltklasse-Fahrerumgebung von Volvo zeichnet sich durch einen größeren und geräumigeren Kabineninnenraum sowie größere Staufächer aus.

Die Care-Cab-Kabine von Volvo ist eine Überdruckkabine und filtert alle Frischluft zweifach. Dadurch wird der Innenraum sauberer und der Fahrer gesünder und zufriedener.

Das Contronic-Überwachungssystem informiert den Fahrer über Maschinenstatus und Wartungserfordernisse sowie gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Schutz beim Einsatz.

Gute Sicht, von breiten Windschutzscheiben bis zu durchdacht positionierten Rückspiegeln, ermöglicht sicheres und produktives Arbeiten.



INTELLIGENTER SUPPORT

Wenn Sie sich für einen knickgelenkten Dumper von Volvo entscheiden, wird Ihr Geschäft durch wichtige Vorteile richtig rentabel. Volvo hat eine Reihe intelligenter Systeme entwickelt, die Sie bei den richtigen Entscheidungen für hohe Rentabilität und optimalen Maschineneinsatz unterstützen. Volvo ist ein Partner, dem Sie vertrauen können. Mit unserem globalen Händlernetzwerk können wir garantieren, dass Sie immer Volvo-Originalersatzteile und speziell ausgebildete Servicetechniker, die sich mit Ihrer konkreten Maschine auskennen, in Ihrer Nähe haben.

Immer auf dem richtigen Kurs

CareTrack ist ein Telematiksystem, das speziell für den gemeinsamen Einsatz mit dem Diagnosesystem der Volvo-Maschinen entwickelt wurde. Auf einer passwortgeschützten Webseite können Sie genau „sehen“, wo sich ihre Maschine befindet, wie der Kraftstoffverbrauch aussieht und wann der nächste Service ansteht. Durch direkten Zugang zu korrekten Maschinendaten können Sie die Situation Schicht für Schicht analysieren und Entscheidungen treffen, die zu höherer Produktivität und weniger Ausfallzeiten führen. CareTrack stellt außerdem einen hervorragenden Schutz gegen Diebstahl dar, da Sie die Maschine von Ihrem Computer aus in einem bestimmten geographischen Gebiet „einschließen“ können.

Echtzeit-Informationen

Mit dem integrierten Contronic-Überwachungssystem kann der Fahrer immer ein Auge auf die Maschinenfunktionen in Echtzeit werfen. Das Informationsdisplay zeigt fortlaufend aktuelle Daten zu den Maschinenfunktionen an, einschließlich Außentemperatur, Kraftstoffverbrauch und Flüssigkeiten.

Matris hat die Antworten

Matris ist ein PC-basiertes Feedback-System. Wenn es an die Maschine angeschlossen ist, zeigt es Mess- und Analysewerte zum Maschineneinsatz. Informationen zum Betriebsverlauf werden

leicht erfassbar in Tabellen, Kreis- oder Säulendiagrammen dargestellt, so z.B. zum Einsatz der Maschine, der Bremsen und des Getriebes sowie zum Kraftstoffverbrauch.

Eine sichere Wahl

Service und Wartung sind der Ausgangspunkt für die Maschinenrentabilität, die Sie erwarten. Entscheidend ist, dass Ihr Volvo ein Volvo bleibt. Mit Volvo-Originalteilen können Sie sicher sein, dass die in Ihre Maschine integrierten Werte wie Betriebszuverlässigkeit, Leistung, Sicherheit und Komfort auch weiter Jahr für Jahr erhalten bleiben.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Knickgelenkte Dumper von Volvo können je nach Bedingungen und Einsatz vielfältig auf Ihre speziellen Betriebsbedürfnisse angepasst werden.
- Zu besserer Anpassung Ihrer Maschine gibt es eine Reihe von Software-Parameter, die durch Kundeneingaben eingestellt werden können.
- Maschinen-Software-Parameter können zur verbesserten Anpassung der Maschinenfunktionalität an spezielle Einsatzorte und -anforderungen eingestellt (verändert) werden.
- Servicevereinbarungen oder Reparaturverträge können Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und Ihre Gewinnmarge erhöhen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Informationen



CareTrack* Premium-Telematik

Mit GPS-Ortung, Mapping, Gebiets- und Zeitbegrenzungsfunktion überwachen Sie Ihren Maschinenpark.

Übertragung von Betriebsdaten, Fehlercodes**, gespeicherten Maschinendaten** per GPRS und/oder Satellit.

Serviceerinnerungen und Warnmeldungen, einschließlich Übermittlung per Email oder SMS.

Maschinennutzung, einschließlich Kraftstoffverbrauch.

*) Sonderausrüstung

***) Bei CareTrack-Premiumversion erhältlich

Contronic - das elektronische Überwachungssystem

Übergeordnetes, computergesteuertes, elektronisches Überwachungssystem, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Koordination zuverlässiger Motoren- und Maschinen-Computer für optimale Leistung und Sicherheit.

Anzeige der Information in drei Kategorien - aktuelle Betriebsdaten, Warnhinweise und Fehlermeldungen.

Überwacht den Kraftstoffverbrauch, Taktzeiten und Serviceintervalle.

Das System hat eingebaute Sicherheitsfunktionen, die im Falle eines schweren Fehlers automatisch das Drehmoment und die Leistungsabgabe des Motors begrenzen, um Getriebe und Motor zu schützen und dadurch die Gefahr von Folgeschäden zu vermindern.



DIESER MASCHINE KÖNNEN SIE IMMER VERTRAUEN

Einzigartige selbstausgleichende hydromechanische Lenkung von Volvo

- Kraftvolle und genaue Lenkung für sicheren Betrieb und hohe Produktivität.

Hervorragender Fahrerarbeitsplatz

- Die geräumige, komfortable Kabine mit dem mittig angeordneten Fahrersitz trägt zu hoher Produktivität über die gesamte Schicht bei.
- Ergonomische Bedienelemente, Klimaanlage, luftgefederter Sitz mit kippbarem Teleskop-Lenkrad sowie ungestörte Sicht nach vorn verringern Ermüdungserscheinungen beim Fahrer und erhöhen die Sicherheit.

Volvo-Antriebsstrang

- Genau abgestimmte, von Volvo konstruierte Baugruppen, die speziell für den Einsatz in Dumpfern entwickelt wurden.
- Geringe Leistungsverluste und lange Lebensdauer.
- 9-Gang-Getriebe ermöglicht zu jedem Zeitpunkt weiches Schalten und stellt hohe Leistung bereit.

6x4- und 6x6-Antrieb mit fünf Betriebsarten

- Einfach anzuwendende Antriebskombinationen für alle Betriebsbedingungen verringern den Kraftstoffverbrauch, senken den Verschleiß von Antriebsstrang und Reifen sowie verbessern die Geländegängigkeit.

Abgasbremse und Retarder

- Einfach zu bedienende, leistungsstarke Bremsverzögerung in Verbindung mit Nasslamellenbremsen verringert Verschleiß und senkt die Betriebskosten.

HD-Achsen

- Speziell entwickelt mit 100 % schlüssiger Differenzialsperre vom Klauenkupplungstyp

Hochleistungskühlanlage

- Leistungs- und kraftstoffsparender hydraulisch angetriebener, seitlich montierter Kühllüfter mit variabler Drehzahl, nimmt nur bei Bedarf Leistung auf.



Genau abgestimmtes Verteilergetriebe

- Das bewährte Reihen-Verteilergetriebe sorgt für gute Bodenfreiheit, Stabilität und geringe interne Kraftverluste.

Herunterklappbare Front-Serviceplattform

- In Gruppen angeordnete Motorfilter und leicht zugängliche Ablassvorrichtungen verringern die Wartungszeiten. Das Contronic-System überwacht elektronisch die Füllstände und Systeme zur Erleichterung von Wartung und Fehlersuche.

Wartungsfreundlichkeit

- Keine tägliche oder wöchentliche Wartung.

Die einzigartige selbstausgleichende hydraulische Vollfederung von Volvo

- Hydraulische Vollfederung mit automatischem Niveaueausgleich und Stabilisator sorgt für hervorragende Geländegängigkeit, mit höherer Produktivität durch höhere Geschwindigkeiten, Sicherheit und Fahrerkomfort.

Rahmen und Fahrgestell

- Mit ihrer Kastenkonstruktion sind die Rahmen stark und gewichtsoptimiert, sie haben eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer.
- Knick-Drehgelenk und Knicklenkung sorgen für ausgezeichnete Geländegängigkeit und geringere Beanspruchung des Rahmens bei harten Einsätzen. Hoch angeordnetes Knick-Drehgelenk sorgt für großzügige Bodenfreiheit und Stabilität.

Mulde aus hochfestem Stahl 400 HB

- Hohe Rutsche und hoch angeordnetes Kippgelenk mit einem Kippwinkel von 70° (oder größer) für mehr Haftung und ein besseres Entladen der Ladung.

Hochmodernes Hydrauliksystem

- Die Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge arbeiten lastabhängig.



IN HARMONIE MIT DER UMWELT

Volvo-Maschinen sind so gebaut, dass sie die Umwelt minimal beeinträchtigen. Umweltengagement ist für uns die logische Fortsetzung unserer Arbeit für den maximalen Schutz von Fahrern und Umwelt. Wir sind außerdem davon überzeugt, dass konsequentes Umweltengagement ein gutes Ruhekissen ist und dazu einen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Auch den letzten Tropfen Kraftstoff nutzen

Die V-ACT-Motoren von Volvo setzen eine hochmoderne Methode ein, bei der Kraftstoff unter Druck eingespritzt wird. Sie stellen eine Weiterentwicklung des Systems zur elektronischen Motorsteuerung sowie ein intelligentes System zur internen Abgasrückführung dar. Kurz und knapp bedeutet dies, dass das Auslassventil während des Ansaugtakts leicht geöffnet wird und eine geringe Abgasmenge zurück in den Zylinder fließt. Durch die Zufuhr von Abgasen wird die Verbrennungstemperatur gesenkt und damit die Emission von Stickoxiden verringert.

Volvo - hier ist Recyceln ganz natürlich

Ein weiterer bedeutender Teil unseres Umweltengagements besteht darin, dass der A35E FS und A40E FS zu 95% recyclebar sind. Motor, Getriebe und Hydraulik werden überholt und in unserem Teile-Austauschprogramm wiederverwendet. Für uns ist es selbstverständlich und natürlich, Verantwortung für die Umwelt, von der wir alle ein Teil sind, zu übernehmen.

Qualität

Knickgelenkte Dumper von Volvo werden in qualitätszertifizierten Werken nach ISO 9001:2000 gefertigt.

Umfangreiche Testprogramme für höhere Produktzuverlässigkeit und verbesserte Zuverlässigkeitsstandards für Bauteile gewährleisten die Betriebsbereitschaft und größere Produktivität selbst unter schwersten Betriebsbedingungen

Alle wichtigen Bauteile, einschließlich Getriebe, Achsen, Kraftstofftank und Hydrauliktank, werden durch hochwertige EntlüftungsfILTER vor Verunreinigung geschützt. Diese Filter müssen nur alle 2000 Stunden ausgetauscht werden. Sie gewährleisten eine lange Lebensdauer der Maschine und verhindern Ölbeschlag.

Alle elektrischen Kabel sind in hochwertigen Isolierrohren verlegt, die echten Schutz vor Wasser, Staub, Vibration und Abrieb bieten.

Sicherheit

Zweikreis-Radbremssystem.

Das anwenderfreundliche Fahrerkommunikationssystem umfasst Sicherheitsdetails wie z.B. Anzeigen bei angehobener Kippmulde, nicht angelegtem Sitzgurt und offener Tür.

Die Feststellbremse wird bei abgeschaltetem Motor automatisch aktiviert.

Die Volvo-Care-Cab-Kabine wurde gemäß ROPS ISO 3471 und FOPS ISO 3449 geprüft und zugelassen.

Rückschlagventile verhindern im Falle eines Überschlagens Undichtigkeiten sowohl am Hydraulik- als auch am Kraftstofftank. Warnkennzeichen bieten klare Informationen in Form von Symbolen und Illustrationen.

Umgebung

Knickgelenkte Dumper von Volvo werden in umweltzertifizierten Werken nach ISO 14001:2004 gefertigt.

Die Volvo-D12- und D16-Motoren erfüllen alle geltenden Bestimmungen gemäß EU Stage IIIA und EPA Tier 3.

Optional Einsatz von biologisch abbaubarem Hydrauliköl ermöglicht umweltfreundlichen Betrieb.



ANPASSBARE KIPPMULDE



Auswahl von Volvo-Kippmuldenoptionen

Zusätzlicher vorderer Schüttschutz

Verringert das Verschütten bei unachtsamem Beladen und bei Transporten an steilen Böschungen.

Bausatz Muldenheizung

Verringert die Gefahr des Gefrierens der Ladung und somit das Festhaften an der Mulde. Die Abgase werden über einen flexiblen Schlauch am Zughaken am Muldenboden entlang geleitet und treten am Ende der Mulde aus.

Ganzdeckende Heckklappe, seilbetätigt

Durch die seilbetätigte Heckklappe wird die Öffnung größer. Beim Transport wird so weniger verschüttet, insbesondere an steilen Böschungen. Für den Transport von Kies, Sand und Flüssigmasse.

NEUN MÖGLICHKEITEN, DIE LEISTUNG IHRER MASCHINE ZU VERBESSERN



Auswahl von Volvo-Sonderausrüstung

Niederquerschnittsreifen

65%-Querschnitts-Reifen sind perfekt für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen, bei denen geringer Bodendruck, gute Stabilität und Komfort im Vordergrund stehen.

Elektrische Haubenöffnung

Die Haube lässt sich einfacher und schneller öffnen. Zusätzlich zur Handpumpe öffnet eine elektrische Pumpe die Haube.

Rückblicksystem

Das Rückfahrkamerasystem verringert beim Rückwärtsfahren tote Winkel, verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz und den Fahrerkomfort.

HD-Ölbad-Motorluftfilter

Erhöht die funktionale Zuverlässigkeit unter extrem staubigen Bedingungen.

Diebstahlschutz

Erst nach Eingabe eines vierziffrigen Codes über Contronic kann der Motor angelassen werden.

Motorabschalt-Zeituhr

Die verzögerte Motorabschaltung kann leicht durch einen Schalter auf dem Kombiinstrument aktiviert werden. Die Zeitschaltung wird mit dem Contronic-System eingestellt. Damit kann der Turbolader abkühlen und ausreichend geschmiert werden.

Arktik-/ Sibirien-Ausrüstung

Passt die Maschine für den Betrieb in extremer Kälte an. Umfasst Schläuche, Druckspeicher, Öle und Schmiermittel für starke Kälte.

Schnelltank-Anschraub-Kit

Einfaches und schnelles Betanken; bei weniger Verunreinigung wird weniger verschüttet.

CareTrack-Telematiksystem

Fernüberwachung von Maschinenposition, -einsatz und -leistung. Weiterleitung von Fehlercodes, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen. Position auf der Landkarte sowie Gebiets- und Zeitbegrenzungsfunktion.

VOLVO A35E FS, A40E FS IM DETAIL



Motor

Motor: Volvo, V-ACT, Tier III, 6 Zylinder in Reihe, elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung. Volvo-4-Takt-Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkühler stellt bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment zur Verfügung. Das Ergebnis sind ein hervorragendes Ansprechverhalten und niedrige Emissionen. Kühlanlage: Hochleistungskühlanlage mit Leistungs- und Kraftstoffeinsparung, drehzahlvariable Gebläse.

A35E FS

Motor	Volvo D12D AEE3*/AFE3**	
Max. Leistung bei	30 U/s	1 800 U/min
SAE J1995 brutto	313 kW	426 PS
Schwungradleistung bei	30 U/s	1 800 U/min
ISO 9249, SAE J1349 netto	309 kW	420 PS
Max. Drehmoment bei	20 U/s	1 200 U/min
SAE J1995 brutto	2100 Nm	1 549 lb ft
ISO 9249, SAE J1349 netto	2 056 Nm	1 547 lb ft
Hubraum, gesamt	12 l	732 in ³

A40E FS

Motor	Volvo D16E AAE3*/ABE3**	
Max. Leistung bei	30 U/s	1 800 U/min
SAE J1995 brutto	350 kW	476 PS
Schwungradleistung bei	30 U/s	1 800 U/min
ISO 9249, SAE J1349 netto	346 kW	471 PS
Max. Drehmoment bei	20 U/s	1 200 U/min
SAE J1995 brutto	2 525 Nm	1 862 lb ft
ISO 9249, SAE J1349 netto	2 493 Nm	1 837 lb ft
Hubraum, gesamt	16 l	976 in ³

*) Erfüllt USA (EPA) Tier 3, Kalifornien (CARB) Tier 3 und Europa (EU) Stufe III

**) Erfüllt Europa (EU) Stufe IIIA.

Antriebsstrang

Drehmomentwandler: Integrierte Wandlerüberbrückung. Getriebe: Vollautomatische Volvo-PowerTronic-Vorgelegegetriebe mit neun Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen. Das Getriebe kann Gänge überspringen, um schnell und genau den richtigen Gang auszuwählen. Verteilergetriebe: Von Volvo entwickelte Getriebe mit großer Bodenfreiheit. Achsen: Speziell konstruierte Volvo-HD-Achsen mit schwimmend gelagerten Antriebswellen, Planeten-Nabenvorgelege und 100%schlüssiger Differentialsperre.

A35E FS

Drehmomentwandler	2,1:1
Getriebe, Volvo	PT 2509
Verteilergetriebe, Volvo	IL2
Achsen, Volvo	ARB/H35

A40E FS

Drehmomentwandler	2,1:1
Getriebe, Volvo	PT 2509
Verteilergetriebe, Volvo	IL2
Achsen, Volvo	ARB/H40

Motorbremse	Abgasbremse
-------------	-------------



Elektrische Anlage

Alle Kabel, Anschlüsse und Stifte sind gekennzeichnet. Kabel sind in Kunststoffrohren eingeschlossen und am Hauptrahmen befestigt. Halogen-Scheinwerfer. Vorverdrahtet für Sonderausrüstungen. Steckverbinder entsprechen dem Standard IP67 bezüglich ihrer wasserabweisenden Eigenschaften.

A35E fs

Spannung	24 V
Batteriekapazität	2x170 Ah
Drehstromgenerator	2,24 kW (80 A)
Anlassermotor	7,0 kW (9,5 PS)

A40E fs

Spannung	24 V
Batteriekapazität	2x225 Ah
Drehstromgenerator	2,24 kW (80 A)
Anlassermotor	7,0 kW (9,5 PS)

Bremsanlage

Vollhydraulische Bremsen mit gekapselten, ölgekühlten Lamellenbremsen auf allen Achsen. Zwei Kreise. Separate Bremsenkühlung für jede Achse. Erfüllt bei Maschinengesamtgewicht ISO 3450 und SAE J1473. Zwei Bremskreise: Je einer für Vorderachse und für Tandemachse. Feststellbremse: Mit Federkraft angesetzte Scheibenbremse auf der Kardanwelle, hält beladene Maschine bis zu einem Gefälle von 18%. Bei angesetzter Feststellbremse ist die Differentiallängssperre aktiviert. Kompressor: Von Motor über Zahnrad angetrieben. Retarder: Hydraulisch, in Achsen integriert, Bedienung durch separates Pedal.

Kabine

Ergonomisches Design. Offene unverstellte Panoramasisht nach vorn. Der Fahrer sitzt mittig über der Vorderachse. Ergonomisch angeordnete Bedienelemente. Klimaanlage. Verstellbarer Fahrersitz, Sitzgurt mit Aufrollautomatik. Gefilterte Frischluft und vierstufiges Gebläse. Fahrer-Kommunikationssystem: Contronic, anwenderfreundliche und leicht verständliche Information, alle zentralen Maschinenfunktionen werden fortlaufend überwacht. Standard: ROPS/FOPS-Zulassung gemäß (ISO3471, SAE J1040) / (ISO3449, SAE J231).

A35E fs / A40E fs

Geräuschpegel in der Kabine ISO 6396	74 dB(A)
--------------------------------------	----------

VOLVO A35E FS, A40E FS IM DETAIL



Hydraulikanlage

Pumpen: Sechs motorangetriebene, lastabhängige Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge, montiert am Schwungradabtrieb. Eine radabhängige Kolbenpumpe für Zusatzlenkung, montiert an Verteilergetriebe.

Filterierung: Ein Glasfaserfilter mit Magnetkernen.

A35E FS	Leistung je Pumpe
Motorangetrieben	143 l/min
Motordrehzahl	35,0 U/s
Radabhängig	202 l/min
bei Drehzahl	47,5 U/s
Betriebsdruck	25 MPa

A40E FS	Leistung je Pumpe
Motorangetrieben	143 l/min
Motordrehzahl	33,3 U/s
Radabhängig	202 l/min
bei Drehzahl	47,5 U/s
Betriebsdruck	25 MPa

Lenkung

Zylinder: Zwei doppeltwirkende Lenkzylinder. Zusatzlenkung: Entspricht ISO 5010 bei vollem Maschinengewicht. Lenkeinschlag: 3,4 Volldrehungen des Lenkrads bis Einschlagwinkel $\pm 45^\circ$.

Mulde / Entladen

Be- und Entladebremse: Bei laufendem Motor werden die Betriebsbremsen an der Hinterachse angesetzt und das Getriebe schaltet auf Neutral.

Entladezylinder: Zwei stufenlose, zweifach wirkende Zylinder.

A35E FS

Kippwinkel	70° A
Kippzeit, beladen	12 s
Absenkzeit	10 s

A40E FS

Kippwinkel	72° A
Kippzeit, beladen	12 s
Absenkzeit	10 s

Hydraulische Vollfederung

Hydraulische Vollfederung an allen Rädern mit automatischem Niveausgleich und Stabilisatoren.

A35E FS

Zylinder	6
Zylinderbohrung Vorderachse	115 mm
Zylinderbohrung Hinterachse	150 mm
Druckspeicher Vorderachse	2
Druckspeicher Hinterachse	4

A40E FS

Zylinder	6
Zylinderbohrung Vorderachse	115 mm
Zylinderbohrung Hinterachse	150 mm
Druckspeicher Vorderachse	2
Druckspeicher Hinterachse	4



TECHNISCHE DATEN

	Metric (mm)		Imperial (Feet)	
	A35E FS	A40E FS	A35E FS	A40E FS
A	11 182	11 265	36'8"	37'0"
A ₂	6 242	6 404	20'6"	21'0"
B	5 531	5 820	18'2"	19'1"
C	3 716	3 768	12'2"	12'4"
C ₁	3 545	3 596	11'8"	11'10"
C ₂	1 769	1 769	5'10"	5'10"
D	3 101	3 101	10'2"	10'2"
E	1 278	1 278	4'2"	4'2"
F	4 578	4 518	15'0"	14'10"
G	1 820	1 940	6'0"	6'4"
H	1 683	1 706	5'6"	5'7"
I	650	495	2'2"	1'7"
J	2 939	3 152	9'8"	10'4"
K	2 314	2 455	7'7"	8'1"
L	899	841	2'11"	2'9"
M	7 246	7 284	23'9"	23'11"
N	8 826	8 885	28'11"	29'2"
N ₁	4 423	4 335	14'6"	14'3"
O	3 106	3 374	10'2"	11'1"
O ^{***}	3 305	3 497	10'10"	11'6"
P	2 870	3 074	9'5"	10'1"
R	580	628	1'11"	2'1"
R ₁	610	658	2'0"	2'2"
V	2 534	2 636	8'4"	8'8"
V [*]	2 625	-----	8'7"	-----
W	3 258	3 432	10'8"	11'3"
W ^{**}	3 410	3 570	11'2"	11'9"
X	521	576	1'9"	1'11"
X ₁	602	657	2'0"	2'2"
X ₂	754	806	2'6"	2'8"
Y	2 534	2 636	8'4"	8'8"
Y [*]	2 625	-----	8'7"	-----
Z	3 258	3 432	10'8"	11'3"
Z ^{**}	3 410	3 570	11'2"	11'9"
a ₁	23,3°	24,3°	23,3°	24,3°
a ₂	70°	72°	70°	72°
a ₃	45°	45°	45°	45°




A35E FS: Maschine unbeladen mit 26,5 R25

A40E FS: Maschine unbeladen mit 29,5 R25

*) A35E FS mit optionaler Bereifung 775/65R29

***) A40E FS mit optionaler Bereifung 875/65R29

****) mit ganzdeckender Heckklappe



Ladekapazität

	A35E FS		A40E FS	
Standardmulde				
Ladekapazität	33 500 kg	37 sh tn	39 000 kg	43 sh tn
Mulde, gestrichen	16,0 m ³	20,9 yd ³	18,5 m ³	24,2 yd ³
Mulde, gehäuft	20,5 m ³	26,8 yd ³	24,0 m ³	31,4 yd ³
Mit ganzdeckender Heckklappe				
Mulde, gestrichen	16,4 m ³	21,5 yd ³	18,8 m ³	24,6 yd ³
Mulde, gehäuft	21,4 m ³	28,0 yd ³	24,6 m ³	32,2 yd ³

Gewichte

	A35E FS		A40E FS	
Reifen	26,5R25*		29,5R25**	
Einsatzgewicht, unbeladen				
Vorn	14 800 kg	32 628 lb	15 800 kg	34 833 lb
Hinten	13 700 kg	30 203 lb	14 800 kg	32 828 lb
Gesamt	28 500 kg	62 832 lb	30 600 kg	67 461 lb
Nutzlast	33 500 kg	73 855 lb	39 000 kg	85 980 lb
Gesamtgewicht				
Vorn	17 800 kg	39 022 lb	19 750 kg	43 541 lb
Hinten	44 200 kg	96 783 lb	49 850 kg	109 900 lb
Gesamt	62 000 kg	135 805 lb	69 600 kg	153 442 lb

Einsatzgewicht inkl. Flüssigkeiten und Fahrer

*) A35E FS mit Reifen 775/65R29, zusätzlich 200 kg (441 lb) je Achse

*) A35E FS mit Reifen 775/65R29, zusätzlich 200 kg (661 lb) je Achse

Material Mulde

Vorn	8 mm	0,31"
Seiten	12 mm	0,47"
Boden	14 mm	0,55"
Rutsche	16 mm	0,63"
Streckgrenze	1000 N/mm ²	145 000 psi
Bruchgrenze	1250 N/mm ²	181 000 psi
Härte	400 HB	

Bodendruck

	A35E FS				A40E FS			
Reifen	26,5R25		775/65R29		29,5R25		875/65R29	
Unbeladen								
Vorn	124 kPa	18,0 psi	106 kPa	15,4 psi	111 kPa	16,1 psi	97 kPa	14,1 psi
Hinten	57 kPa	8,3 psi	50 kPa	7,3 psi	52 kPa	7,5 psi	46 kPa	6,7 psi
Beladen								
Vorn	149 kPa	21,6 psi	128 kPa	18,6 psi	139 kPa	20,1 psi	121 kPa	17,5 psi
Hinten	185 kPa	26,8 psi	158 kPa	22,9 psi	175 kPa	25,4 psi	152 kPa	22,0 psi

Bei 15% Einsinktiefe mit den oben angegebenen Gewichten.

Geschwindigkeit

	A35E FS		A40E FS	
Vorwärts				
1	6,2 km/h	3,9 mph	5,8 km/h	3,6 mph
2	9,0 km/h	5,6 mph	8,4 km/h	5,2 mph
3	11,0 km/h	6,8 mph	10,4 km/h	6,5 mph
4	16,0 km/h	9,9 mph	14,9 km/h	9,3 mph
5	23,0 km/h	14,3 mph	21,6 km/h	13,4 mph
6	29,1 km/h	18,1 mph	27,3 km/h	17,0 mph
7	38,5 km/h	23,9 mph	36,0 km/h	22,4 mph
8	50,9 km/h	31,6 mph	47,6 km/h	29,6 mph
9	57 km/h	35,4 mph	57 km/h	35,4 mph
Rückwärts				
1	6,9 km/h	4,3 mph	6,5 km/h	4,0 mph
2	10,0 km/h	6,2 mph	9,4 km/h	5,8 mph
3	18,0 km/h	11,2 mph	18,0 km/h	11,2 mph

Füllmengen

	A35E FS		A40E FS	
Kurbelgehäuse	50 liter	13,2 US gal	55 liter	14,5 US gal
Kraftstofftank	480 liter	126,8 US gal	547 liter	144,5 US gal
Kühlsystem	100 liter	26,4 US gal	100 liter	26,4 US gal
Getriebe, gesamt	38 liter	10 US gal	38 liter	10 US gal
Verteilergetriebe	8,5 liter	2,25 US gal	8,5 liter	2,25 US gal
Achsen, vorn/hinten	21 liter	5,5 US gal	21 liter	5,5 US gal
Bremskühlöltank	120 liter	31,7 US gal	120 liter	31,7 US gal
Hydrauliktank	262 liter	69,2 US gal	262 liter	69,2 US gal

STANDARDAUSRÜSTUNG

Sicherheit

	A35E FS	A40E FS
Kabine mit ROPS/FOPS-Schutz	•	•
Serviceplattform für unkomplizierten Service	•	•
Gleitschutz an Motorhaube und Kotflügeln	•	•
Warnblinker	•	•
Hupe	•	•
Schutzgitter vor Heckscheibe	•	•
Rückspiegel	•	•
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik, 3 in	•	•
Zusatzlenkung	•	•
Blockierung des Knickgelenks	•	•
Kippmuldenverriegelung	•	•
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	•	•
Scheibenwaschanlage	•	•
Handläufe an Stufen und Plattformen	•	•

Komfort

	A35E FS	A40E FS
Höhenverstellbares Teleskop-Lenkrad	•	•
Kabinebeheizung mit gefilterter Frischluft und Entfroster	•	•
Deckenkonsole für Radio	•	•
Sonnenblende	•	•
Getöntes Glas	•	•
Dosenhalter/Ablage	•	•
Zigarettenanzünder	•	•
Aschenbecher	•	•
Platz für Kühlbox	•	•
Staubbox	•	•
Ausbildersitz mit Sicherheitsgurt	•	•
Schiebefenster	•	•

Motor

	A35E FS	A40E FS
Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	•	•
Turbolader, Ladeluftkühler	•	•
Nach vorne verlegter Öllassschlauch und -stopfen	•	•
Nach vorne verlegte Ölfilter für leichten Zugang	•	•
Vorwärmung für leichteren Kaltstart	•	•
Abgasbremse	•	•

Elektrische Anlage

	A35E FS	A40E FS
80 A Drehstromgenerator	•	•
Batterietrennschalter	•	•
Zusätzliche 24V-Steckdose für Kühlbox	•	•
Anzeigeleuchten:	•	•
• Fahrscheinwerfer	•	•
• Standlicht	•	•
• Fahrtrichtungsanzeiger	•	•
• Rücklichter	•	•
• Rückfahrscheinwerfer	•	•
• Bremsleuchten	•	•
• Fahrerhausbeleuchtung	•	•
• Instrumentenbeleuchtung	•	•

Fahrer-Informationsschnittstelle

	A35E FS	A40E FS
Anzeigeelemente:	•	•
• Drehzahlmesser	•	•
• Drehzahlmesser	•	•
• Bremsdruck	•	•
• Kraftstoff	•	•
• Getriebeöltemperatur	•	•

Warnlampen kompakt angeordnet und leicht lesbar

	A35E FS	A40E FS
Zentrale Warnanlage (3 Stufen) für alle wichtigen Funktionen	•	•

Zentral angeordnetes Informationsdisplay:

	A35E FS	A40E FS
• Automatische Kontrollen vor dem Start	•	•
• Betriebsinformation, intuitives Menü	•	•
• Diagnose Fehlersuche	•	•
• Betriebsstundenzähler	•	•
• Uhr	•	•

Antriebsstrang

	A35E FS	A40E FS
Automatikgetriebe	•	•
Drehmomentwandler mit automatischer Wandlerüberbrückung in allen Gängen	•	•
Stufenloses Verteilergetriebe	•	•
Wählbarer Antrieb 6x4 oder 6x6	•	•
100% Differentiallängssperre	•	•
100% Differentialsperren in allen Achsen	•	•

Bremsen

	A35E FS	A40E FS
Vollhydraulische Zweikreis-Bremsen mit gekapselten, ölgekühlten Lamellenbremsen auf allen Achsen.	•	•
Feststellbremse auf Kardanwelle	•	•

Mulde

	A35E FS	A40E FS
Mulde für Abgasheizung vorbereitet	•	•

Aufhängung

	A35E FS	A40E FS
Hydraulische Vollfederung an allen Rädern	•	•

Reifen

	A35E FS	A40E FS
26.5R25	•	
29.5R25		•

Sonstiges

	A35E FS	A40E FS
Werkzeugkasten	•	•

SONDERAUSRÜSTUNG

Sicherheit

A35E FS **A40E FS**

Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kasten	•	•
-------------------------------------	---	---

Service und Wartung

A35E FS **A40E FS**

Werkzeugsatz mit Reifenfülleinheit	•	•
Elektrische Haubenöffnung	•	•

Motor

A35E FS **A40E FS**

Luftfilter, robust, trocken	•	•
Luftfilter, Ölbadfilter	•	•
Elektrische Motorheizung (120V oder 240V)	•	•
Externer Notstopp, Motor	•	•
Verzögerte Motorabschaltung	•	•
Hohe Leerlaufdrehzahl	•	•

Elektrik

A35E FS **A40E FS**

Arbeitscheinwerfer, am Dach montiert	•	•
Arbeitsbeleuchtung, hinten, an Kotflügel montiert	•	•
Rundumwarnleuchte, klappbarer Träger	•	•
Rückfahralarm	•	•
Rückblicksystem	•	•
Antidiebstahlsystem (verhindert Motorstart)	•	•
Fahrscheinwerfer für Linksverkehr	•	•

Kabine

A35E FS **A40E FS**

Luftgefederter, beheizbarer, komplett verstellbarer Fahrersitz	•	•
Elektrisch beheizte Rückspiegel	•	•
Kabelsatz für Kabinenbeheizung (120 V oder 240 V)	•	•
Sonnenschutzfilm	•	•
Klimaanlage	•	•
Radio	•	•

Mulde

A35E FS **A40E FS**

Abgasmuldenheizung	•	•
Zusätzlicher vorderer Schüttschutz	•	•
Ganzdeckende Heckklappe, seilbetätigt	•	•
Verschleißplatten	•	•

Reifen

A35E FS **A40E FS**

775/65R29	•	
875/65R29		•

Externes

A35E FS **A40E FS**

Kotflügelverlängerung für Niederquerschnittsreifen	•	•
--	---	---

Sonstiges

A35E FS **A40E FS**

Synthetisches Hydrauliköl (biologisch abbaubar)	•	•
Arktik-Öl-Ausrüstung	•	•
Sibirien-Ausrüstung, -40°C	•	
Schnelltank-Anschraub-Kit	•	•
CareTrack-Telematiksystem	•	•



Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, und auch der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer über 175jährigen Ingenieurtradition begründet. Eine Tradition, die immer erst die Menschen berücksichtigt, welche die Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den Anwendern mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis dieses Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um Ihnen als Kunden eine größere Produktivität zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz, Maschinen von Volvo einzusetzen. Und wir sind stolz darauf, was Volvo von anderen unterscheidet – **More care. Built in.**



Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.

VOLVO

Volvo Construction Equipment
www.volvo.com

Ref. No. 25 B 100 3156
Printed in Sweden 2007.12-2,0
Volvo, Braås

German
ART